

# Termék adatlap

# **E-ISM/S TS 5000**

# **csúszósín \***



átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel az álló szárnyon és karokkal



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Rögzítőrendszerek beépített rögzítéssel az álló szárnyon
- Szabadonfutó ajtócsukóval vagy tartómágnessel történő kombinációhoz a mozgó szárnyon
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Elektromos rögzítés az álló szárnyon, rögzítési tartomány 80°-130°
- Az elektromechanikus rögzítés tartóereje fokozatmentesen beállítható
- Üzemi feszültség 24 V DC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	E-ISM/S TS 5000 csúszósín *
Bemeneti feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítményfelvétel	2.4 W
Bekapcsolási időtartam	100 %
Maradandó hullámosság	20 %
Védettség	IP43
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1155, EN 1158
Hosszúság	2630 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Elektromos
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Opcionális / Igen

Járművel járható rögzítés	Igen
Rögzítési tartomány	130 ° - 80 °
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Max. rögzítési pont
E-ISM/S TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel az álló szárnyon és karokkal	162088	Nemesacélhoz hasonló	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/S TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel az álló szárnyon és karokkal	160547	ezüstsínű	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-ISM/S TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel az álló szárnyon és karokkal	160548	RAL szerint	2630 x 40 x 30 mm	80 °

**TARTOZÉKOK****RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS**

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311



## SZERELŐANYAG

### SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

ISM és E-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118702	ezüstszínű
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118703	RAL szerint

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.