

Termék adatlap

R-ISM/O TS 5000

csúszósín *



átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtók csukássorrend szabályozással
- Rögzítőrendszerek beépített füstkapcsolóval
- Szabadonfutó ajtócsukóval vagy tartómágnessel történő kombinációhoz
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolság
- Minimális pánttávolság 1500 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

- Beépített füstjelző központ
- Füstkapcsoló szennyeződés kijelzővel és riasztási küszöb követéssel
- Kiegészítő füstjelző csatlakoztatható
- Üzemi feszültség 230 V AC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Vandalizmus elleni védelem rugalmas bowden-huzallal
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	R-ISM/O TS 5000 csúszósín *
Tápfeszültség	230 V AC
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Minimális pánttávolság	1500 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1158
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Hosszúság	2740 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen



Rögzítés	Opcionális
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Nem / Nem
Rögzítés tartóval a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Opcionális Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R-ISM/O TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül	160544	RAL szerint	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül	162090	Nemesacélhoz hasonló	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül	160543	ezüstsínű	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

TARTOZÉKOK**RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS**

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311



SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ *

R-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118690	ezüstszínű
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118701	RAL szerint

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.