

Termék adatlap

GEZE ActiveStop

beépített



Kétoldali ajtócsillapítás beltéri fa nyílóajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltéri jobbos és balos fa ütközőajtók
- Magas átjárási kényelmet biztosító szobaajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtószárnyba integrált szerelés
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040-2 szerint

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Fokozatmentesen beállítható ajtónyílásszög 80°-140° között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Ajtók ellenőrzött nyitása és csukása max. 45 kg szárny súlyig
- Ajtók lágy megállítása, halk csukása és kényelmes nyitva tartása
- Szinte teljesen kizárja az ajtó csapódását, az ujjak becsípődését, a fal és a bútorok sérülését
- Az ajtó biztonságos megtartása nyitott helyzetben, így nincs szükség ajtóütközőre
- A nyitás- és csukáscsillapítás beépített állapotban szeleppel beállítható
- Az integrált biztonsági szelep védelmet nyújt a túlterhelés ellen

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GEZE ActiveStop beépített
Mélység	28 mm
Magasság	64 mm
Szárnysúly (max.)	45 kg
Szárnyszélesség (max.)	1100 mm
Min. szárnyvastagság	38 mm
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Falcrés	kb. 6 mm szabad tér a kartartományban
Beépítési mód	rejtett
Beállítható behúzáscsillapítás	Igen, szeleppel
Behúzáscsillapítás csukási irányban inntől	25 °
Szabadonfutási tartomány	25 ° - 60 °
Behúzáscsillapítás nyitási irányban inntől	60 °
Beállítható nyitvatartási pozíció	80 ° - 140 °
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méretek	Beépítési mód
GEZE ActiveStop beépített	Kétoldali ajtócsillapítás beltéri fa nyílóajtókhoz	163411	ezüstszín ű	286 x 32 x 45 x 28 mm	rejtett

TARTOZÉKOK**MARÁSÉLTAKARÓ ***

A marásélek takarásához falcos ajtóknál



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Maráséltakaró *	10 darab, a marásélek takarásához falcos ajtóknál	169724	fehér RAL 9016
Maráséltakaró *	10 darab, a marásélek takarásához falcos ajtóknál	169725	szürke RAL 7035
Maráséltakaró	10 darab, a marásélek takarásához falcos ajtóknál	170264	RAL szerint

MARÓKÉSZÜLÉK *

Az ajtószárny és a tok marásához a GEZE ActiveStop beépített számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Marókészülék *	Az ajtószárny és a tok megmunkálásához kereskedelmi forgalomban kapható felsőmaróval; tartalmazza a sablonokat a GEZE ActiveStop beépített csúszósínek és alaptest marásához	166886

CSÚSZÓSÍN RÖGZÍTŐHEVEDEREK

A rejtett szerelésű csúszósín rögzítéséhez, ha nem elegendő a becsavarási mélység



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rögzítőhevederek csúszósínhez	Az integrált szerelésű csúszósín fakávéba történő rögzítéséhez, ha nem elegendő a rögzítőcsavarok becsavarási mélysége	165814

GEZE ActiveStop beépített



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.