

# Termék adatlap

## IQ box KNX



Interfészmodul a Slimchain, Powerchain, E 250 NT és F 1200+ ablakmozgató motorok bekötéséhez a KNX épületbuszba

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Természetes szellőzés a homlokzaton és a tetőn
- A Slimchain, Powerchain, E 250 NT és F 1200+ ablakmozgató motorok közvetlen bekötése KNX épületrendszerekbe
- Kalapsínre vagy falsík alatti szereléshez

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Ablakmozgató motorok vezérlése és visszajelzései a KNX épületbuszon keresztül
- Ablakonként egy IQ box KNX akár négy ablakmozgató motor és két reteszelmotor hálózatba kötésére alkalmas
- Valamennyi IQ windowdrive motorral kombinálható és tervezéstől függően beköthető
- Nagyobb épületfelügyeleti hatékonyság megbízható állapotüzenetek révén
- Integrált nyomógomb interfész további komponensek, pl. nyomógombok és érzékelők csatlakoztatásához
- Állapotüzenet minden automatizált ablaktól lehetséges
- Utólag is könnyen felszerelhető és igény szerint bővíthető

## MŰSZAKI ADATOK

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Kereskedelmi név              | IQ box KNX   |
| Szerelési mód                 | Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés                          |
| Max. kábelhossz a nyomógombig | 30 m   |
| Max. kábelhossz az ablakig    | 50 m   |
| Üzemi feszültség              | 24 V ± 25 %  |
| Áramfelvétel                  | 0.02 A   |
| Üzemi hőmérséklet             | -5 - 70 °C   |
| Védettség                     | IP20   |
| Érintésvédelmi osztály        | III  |
| KNX mozgatósi parancsok       | Nyit/zár, léptetés/stop, előírt pozíció %-ban, sebesség %-ban, zárolás     |
| KNX állapotjelzések           | Helyzet %-ban, nyitva, zárva, nincs zárva, nyílik, záródik, köztes helyzet |
| Szellőztetés                  | Idő szerinti szellőztetés, résszellőzés, szélriasztás, esőriasztás         |

## HÁLÓZATBA KÖTÉS



## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

| Megnevezés és | Leírás  | Azonosítószám | Méretek         | Szerelési mód                                     |
|---------------|---|---------------|-----------------|---|
| IQ box KNX    | Kalapsínes változat (helyigény 18 mm/1 TE). Ablakonként (Syncro alkalmazás és reteszelmotorokkal együtt történő használat esetén is) egy IQ box KNX-re van szükség. | 164437        | 18 x 98 x 62 mm | Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés |
| IQ box KNX    | Falsík alatti szerelésű változat. Ablakonként (Syncro alkalmazás és reteszelmotorokkal együtt történő használat esetén is) egy IQ box KNX-re van szükség.           | 164443        | 50 x 45 x 19 mm | Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés |