

Termék adatlap

Marókészülék *



Az ajtószárny és a tok marásához a GEZE ActiveStop beépített számára

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Támogatás a GEZE ActiveStop beépített szereléséhez
- Ajtószárny és tok megmunkálása kereskedelmi forgalomban kapható felsőmaróval
- Max. 88 mm-es ajtószárny szélességhez
- Max. 250 mm-es kávamélységhez



TERMÉKJELLEMZŐK

- Nagyfokú stabilitás és egyszerű használat
- Beállítható az ajtó- és kávaszélességre
- Egyszerűen cserélhető sablonok ajtószárny- vagy kávamaráshoz
- Rendezett tárolás hordozható és egymásba rakható szerszám systainerben

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Marókészülék *

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Marókészülék *	Az ajtószárny és a tok megmunkálásához kereskedelmi forgalomban kapható felsőmaróval; tartalmazza a sablonokat a GEZE ActiveStop beépített csúszósínek és alaptest marásához	166886

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.