Termék adatlap

Slimdrive SC RC2



Automatikus féltolóajtó rendszer 2. ellenállási osztályú betörésgátlással

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:13:22Z

Slimdrive SC RC2

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kétszárnyú ajtórendszerek
- Maximális biztonsági követelményeket támasztó bel- és kültéri ajtók
- Reprezentatív, nagy fénybebocsátású épületbejáratok
- Keskeny függönyfalas homlokzatok
- Magas dizájnigényeket kielégítő üveghomlokzatok
- Szélfogó rendszerek lineáris tolóajtókkal kombinálva
- 800 és 2000 mm közötti nyitási szélességek lehetségesek
- Ajtószárnysúly max. 120 kg

TERMÉKJELLEMZŐK

- Tanúsított, RC2 (Resistance Class) ellenállási osztályú betörésgátlás
- Az RC2 funkció csak „Éjszakai” üzemmódban áll rendelkezésre, amikor az ajtó rudazatos reteszeléssel van reteszelve
- Rudazatos reteszeléssel és megerősített profilkomponensekkel felszerelve
- Rendkívül halk futású, kopásmentes, egyenáramú, mindössze 7 cm magasságú motor
- A lineáris tolóajtó mozgatókhoz képest 40%-kal nagyobb nyitási szélesség
- Sokféle ajtómozgató változat lehetséges, pl. dupla bejárat, sarokajtó, körív, félkör
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.
- Önálló hibafelismerés és naplózás
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Integrált akkumulátor vésznyitáshoz biztonsági szempontból fontos hibák, pl. áramszünet esetén
- Az öntisztító görgőskocsi csökkenti a karbantartási szükségletet
- A különböző mechanikus és elektromos reteszelések opcióként kaphatók

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Slimdrive SC RC2
Akadálymentes	Igen
Beállítható nyitási sebesség (szellőztetés)	Igen
Csukási sebesség beállítható	Igen
Nyitási szélesség, kétszárnyú	800 mm - 2000 mm
Belső átjárási magasság	3000 mm
Keresztmagasság (min.)	75 mm
Szárnysúly (max.), kétszárnyú	120 kg
Sugár (min.)	1300 mm

Slimdrive SC RC2

Mozgó szárny kivitele	10 mm többrétegű biztonsági üveg, Speciális üvegek külön megrendelésre
Oldalelemek kivitele	10 mm többrétegű biztonsági üveg, Speciális üvegek külön megrendelésre
Felület	RAL szerinti porszórt bevonat, E6/EV1 eloxált könnyűfém, Minta szerinti színes eloxálás, Speciális bevonat külön megrendelésre
Tetőszerkezet kivitel	Optikai lemezburkolat, Vízszigetelő tető vízköpővel
Megvilágítás	tetős változat esetén
Padlóburkolat	Lábtörlő, Lábtörlő az ügyfél kérésére
Légfüggöny rendszer	A födémszerkezettől függően lehetséges
Speciális funkciók külön megrendelésre	Igen
Kezelés	Kijelzős programkapcsoló, TPS nyomógombos programkapcsoló, Vezérlés az épületirányítási technikán keresztül
Szabványoknak való megfelelés	EN 16005

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Felület	Szabványoknak való megfelelés	Csukási sebesség beállítható
RUNDSCHIEBETÜR SLIMDRIVE SC RC2 (140716)	Dizájn és ellenőrzött biztonság tökéletes összhangja	140716	RAL szerinti porszórt bevonat, E6/EV1 eloxált könnyűfém, Minta szerinti színes eloxálás, Speciális bevonat külön megrendelésre	EN 16005	Igen

TARTOZÉKOK

GC 307+ *

Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Szerelési mód
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	195727	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195751	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	193226	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195750	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés

Slimdrive SC RC2

ZSILIPFUNKCIÓ *

Megakadályozza két egymás mögötti ajtó egyidejű nyitását



Megnevezés	Azonosítószám	Méretek	Szerelési mód	Védettség	EAN
Zsilipfunkció *	109072	192 x 164 x 87 mm	Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés	IP66	4042938090728

SW MINIGOMB *

Eladótérben használható az automata ajtók egyszeri nyitásához az épület elhagyása céljából, éjszakai üzemmódban



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód	Védettség
SW minigomb *	098861	fekete	20 x 20 x 11 x 22 mm	Falsík alatti szerelés	IP40

DIGITÁLIS PROGRAMKAPCSOLÓ ÓRA *

Automata ajtók üzemmódjainak idővezérelt módosításához



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Kimenet
Programkapcsoló óra, 2 csatornás	Megvilágított kijelző, elosztódobozba szerelhető, pl. üzemmódok automatikus, idővezérelt átkapcsolása, okostelefonról és Bluetooth-on keresztül programozható	058158	fekete	35 x 90 x 58 mm	Potenciálment es reléérintkező

Slimdrive SC RC2

AIR 30 *

Aktív infravörös fotocella automatikus körtolóajtók fixelemrögzítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Kimenet
AIR 30	Fényérzékelő automatikus körtolóajtók fixelemrögzítéséhez / Nem DIN 18650 konform!	072393	fekete	123 x 45 x 50 mm	Potenciálmentes reléérintkező

E2 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód	Védettség
E2 billenőkapcsoló	094013	matt tisztafehér	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Falsík alatti szerelés	IP20

LS 990 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód	Védettség
LS 990 billenőkapcsoló	098396	Nemesacél	81 x 81 x 11 mm	Falsík alatti szerelés	IP20

Slimdrive SC RC2

SZERVIZ-INTERFÉSZ

Gyors diagnosztika és karbantartás



Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Méretek	EAN
Szerviz-interfész	Tolóajtókhoz, a fedélre szereléshez, jackdugós csatlakozás a szervizterminálhoz vagy a Bluetooth-interfész, a összekötő kábel hossza: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

CAN/CAN INTERFÉSZ GALVANIKUSAN SZIGETELVE

CAN bővítő modul automatikus tolóajtó-, forgóajtó- és nyílóajtó-mozgató motorokhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Méretek	Szerelési mód	EAN
CAN/CAN interfész galvanikusan szigetelve	CAN bővítő modul automatikus tolóajtó-, forgóajtó- és nyílóajtó-mozgató motorokhoz	119952	55 x 25 x 22 mm	DCU vezérlőkhöz csatlakoztatható	4042938199520


GEZECONNECTS SOFTWARE *

Automata ajtórendszerek vezeték nélküli paraméterezése és diagnosztikája



MYGEZE CONNECTS *

Automata ajtórendszerek vezeték nélküli paraméterezése és diagnosztikája



Slimdrive SC RC2

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.