

# Termék adatlap

# Powerturn IS/TS álló

# szárny \*



Állószárnyegység IS/TS programhoz

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Max. 3200 mm pánttávolságú ütközőajtók rudazatos szereléssel
- Max. 3000 mm pánttávolságú ütközőajtók görgősínes szereléssel
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN3-7 között
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN4-7 között
- TS 5000-rel a pántoldali ajtótokra szereléshez. A méret megfelel az EN4-6 szabványnak. Nyitáscsillapítással, görgősín nélkül.

**MŰSZAKI ADATOK**

Kereskedelmi név	Powerturn IS/TS álló szárny *
Magasság	70 mm
Mélység	130 mm
Szárny szélesség (min.-max.)	1600 mm
Rugóelőfeszítés	EN7 - EN3
Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon rudazattal	Igen
Ajtótokra szerelés a pántoldalon csúszósínnel	Igen
Mechanikus végzárás	Igen
Mechanikus csukássorrend szabályozás	Igen
Smart swing funkció	Nem
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

**VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (max.)
TS 4000 Powerturn IS/TS-hez *	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, csukóerő EN1-6 nyitáscsillapítással, rudazat nélkül	164013	ezüstszín ű	1600 mm
TS 5000 L Powerturn IS/TS-hez	Ajtótokra szerelés a pántoldalon, csukóerő EN4-6 nyitáscsillapítással, görgősín nélkül	164012	ezüstszín ű	1600 mm

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.