

# Termék adatlap

## Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



Tolóvasalat 80 kg szárnsúlyú üvegajtókhoz és nem mozgó elemekhez,  
valamint 30 mm-es mennyezetre szerelt üvegszorító laphoz

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Egy- és kétszárnyú üveg tolóajtók üveg nem mozgó elemmel
- Rögzítés a mennyezeten

# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 80 kg szárnsúlyhoz
- Üvegszárnyhoz 30 mm-es szorító lappal és oldalsó nem mozgó elemmel
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárnsúlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A kis padló- és oldalprofilok lehetővé teszik a nem mozgó elem és az üveg tolóajtó nagyvonalú fénytérprofilját
- Gyorsan és egyszerűen megvalósítható fix üvegezés gumitömítéssel

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### PADLÓVEZETŐ ÜVEGSZÁRNYHOZ

Fokozatmentesen beállítható padlóvezető 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (beállítható)	fokozatmentesen beállítható 8-13,5 mm üvegvastagsághoz, bolyhos szalaggal zajcsökkentéshez strukturált üvegfelületek esetén, rögzítőanyag nélkül	120417	ezüstszínű	8 - 13,5 mm

### ZÁRÓELEM KÉSZLET 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Zárósapka 30-as üvegszorító laphoz, 2 darabos készlet



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
Záróelem készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 darab, a szárny külső oldalára szerelhető záróelem az átmenő takarás és az oldalsapkák rögzítéséhez, a takarásnak az üvegszorító laphoz képest > 200 mm-es túlnyúlása esetén szükséges	142373	8 - 12 mm

# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



## 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET ÁTMENŐ TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárnysúlyhoz, átmenő takarólemezzel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet átmenő takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, méretre készült, átmenő takarás és homlokoldali burkolatok, EV1 vagy nemesacélhoz hasonló, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142368	8 - 12 mm

## 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap takarólemezzel max. 80 kg szárnysúlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142366	Nemesacélhoz hasonló	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142367	RAL szerint	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142365	EV1	8 - 12 mm

## 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET BURKOLAT NÉLKÜL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárnysúlyhoz, takarólemez nélkül



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet burkolat nélkül	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142364	8 - 12 mm

# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



## TARTOZÉKOK

### ÜVEGTÖMÍTÉS PERLAN / LEVOLAN NEM MOZGÓ ELEMHEZ

Üvegtömítés fixelemprofilhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Üvegtömítés Perlan / Levolan nem mozgó elemhez	8 / 10 / 12 mm-es üvegvastagsághoz	126869	szürke
Üvegtömítés Perlan / Levolan nem mozgó elemhez	8 / 10 / 12 mm-es üvegvastagsághoz	158650	fekete

### VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



Megnevezés	Azonosítószám
Végütköző beállítható rögzítőrugóval	069274

### RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Rögzítőrugó	064242

# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



## SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 5x1 g *	max. 5 elemhez	133056

## SZORÍTÓBETÉT 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Szorítóbetét 12,76 mm (1/2 inch) üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szorítóbetét 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz, 12,7 mm (1/2 hüvelyk) vastag ESG-hez használható	142634

# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



## FOKOZATMENTES MAGASSÁGKIEGYENLÍTÉS/MENNYEZETI TÁVOLSÁG KÉSZLET

Fokozatmentes mennyezeti kiegyenlítő futósínek mennyezeti szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Fokozatmentes magasságkiegyenlítés/mennyezeti távolság készlet	6 darab, fokozatmentes magasságkiegyenlítés 13 mm-től 18 mm-ig. Mennyezeti szerelés esetén 100-as/145-ös kapocstakaróval együtt, valamint egyenetlen mennyezet esetén általánosan alkalmazható	138099

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal	128877	900 mm	1290 mm

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	128891	1290 mm	1700 mm

# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



## PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT


Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végűtköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	150071	750 mm	1290 mm

## VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET \*

Alumínium ragasztósarok többretegű biztonsági üveghez és 30-as üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG ragasztósarok készlet *	VSG üveg esetén 30 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorító laphoz, ragasztóanyag nélkül	142386

## KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD \*

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez




Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal



## PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130468	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130462	EV1

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm

## PADLÓVEZETŐ KÉSZLET ÜVEGVEZETÉSHEZ

Padlóvezető üveg tolószárnyhoz, 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üveg szárnyhoz (nemesacél)	8, 10, 12 mm-es üveghez	134990	Nemesacél	8 - 12 mm





# Perlan 140 üveg nem mozgó elem 30 mm-es üvegszorító lappal

## 100-AS KAPOCSTAKARÓ KOMPLETT KÉSZLET

Kapocstakaró Perlan vasalatrendszerek takarásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
100-as kapocstakaró komplett készlet	Fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, az ügyfél igényei szerint konfigurált	138098	Fal, Mennyezet

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.