

Termék adatlap

TS 5000 L-ISM EClIne



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó a DIN 18040 szerint akadálymentes, könnyen nyitható, max. 1 250 mm szárny szélességű, kétszárnyú, ajtókhöz beépített csukássorrend szabályozással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2500 mm pánttávolságú és 1250 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint EN5-ig

TERMÉKJELLEMZŐK

- Két TS 5000 Ecline ajtócsukóból és ISM BG csúszósínból álló rendszer
- Akadálymentes a DIN 18040 szerint EN5-ig (1250 mm szárny szélesség)
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN3-5 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előről beállítható, a normál rendszerekhez képest nem igényel több szerelési ráfordítást

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 L-ISM Ecline
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1250 mm
Szárny szélesség (max.)	1250 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	130 °
Minimális pánttávolság	1360 mm
Álló szárny minimális szélessége	380 mm
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható

Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

BG TS 5000 CSÚSZÓSÍN BEÉPÍTETT CSUKÁSSORREND SZABÁLYOZÁSHOZ

Csukássorrend szabályozással és karokkal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115597	RAL szerint	2730 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115596	Nemesacélhoz hasonló	2730 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115594	ezüstsínű	2730 x 55 x 30 mm
BG TS 5000 csúszósín beépített csukássorrend szabályozáshoz	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115595	fehér RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

TS 5000 L ECLINE CSUKÓTEST

EN 3-5 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz a pánttal ellentétes oldalon nyitásrésegítéssel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Szárnyszélesség (max.)
TS 5000 L Ecline csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143651	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143649	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143650	Nemesacél tolózár	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline csukó	Csukóerő EN 3-5, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	143648	ezüstsínű	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstsínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Erőtároló mozgó szárnyon történő alkalmazásra kétszárnyú ISM és ISM BG csúszósínekben



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Erőtároló mozgó szárnyon történő alkalmazásra kétszárnyú ISM és ISM BG csúszósínekben	154767	fekete

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	ISM csúszósínhez / ISM BG csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel járható	118437

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 5000 (L) / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067726	fehér RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072696	Nemesacél	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067724	ezüstszínű	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	000756	RAL szerint	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067725	sötétbronz	298 x 55 x 67.2 mm

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092943	Polírozott nemesacél	337 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092944	Matt nemesacél	337 x 51 x 72 mm

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092938	Polírozott nemesacél	298 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092939	Matt nemesacél	298 x 51 x 72 mm

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP *

ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez	118705	RAL szerint
Szerelőlap BG csúszósínhez	ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP változatú csúszósínekhez	118704	ezüstszínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez	118707	RAL szerint
Kiváltókáva sarokelem	ISM / E-ISM / R-ISM BG csúszósínhez	118706	ezüstsínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országoként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.