

Termék adatlap

TS 5000 R-ISM/G *



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó rendszer kétszárnyú ajtókhoz, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon és füstjelző központtal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon

TERMÉKJELLEMZŐK

- Két TS 5000 ajtócsukóból és R-ISM/G csúszósínból, valamint az álló szárnyon rögzítésből álló rendszer
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-6 között
- Üzemi feszültség 230 V AC
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Az álló szárny rögzítése ajtótartó mágnessel történhet
- Integrált füstjelző központ, amelynek jelére az ajtó tűz esetén magától bezáródik
- Füstkapcsoló szennyeződés kijelzővel és riasztási küszöb követéssel
- Kiegészítő füstjelző csatlakoztatható
- Elektromos rögzítés a csúszósínból, rögzítési tartomány 80°-130°
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 R-ISM/G *
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1400 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50 Hz
Minimális pánttávolság	1500 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Elektromos
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Igen / Nem
Rögzítési tartomány	80 ° - 130 °

Integrált füstkapcsoló	Igen
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

R-ISM/G TS 5000 CSÚSZÓSÍN *

átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon, füstjelző központtal és karokkal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R-ISM/G TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon, füstjelző központtal és karokkal	115621	RAL szerint	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon, füstjelző központtal és karokkal	115619	ezüstszínű	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon, füstjelző központtal és karokkal	115620	Nemesacélhoz hasonló	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

TS 5000 CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	137721	Nemesacél toológár	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027333	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027335	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027336	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos

TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstszínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 5000 (L) / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067726	fehér RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	072696	Nemesacél	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067724	ezüstszínű	298 x 55 x 67.2 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	000756	RAL szerint	298 x 55 x 67.2 mm

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható	067725	sötétbronz	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Füstjelző GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 152 füstérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139850	fehér RAL 9010	24 V DC	Mennyezet

GC 153 *

Hőmérséklet-érzékelő GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139881	fehér	24 V DC	Mennyezet

AS 500

Kézi aktiváló nyomógomb elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez	116266	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb, üveg	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez, üveglappal és 5 cserélhető felirattal	120880	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Rádiómodul a rádiós komponensek GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE GC 171 rádiómodul *	a rádiós komponensek (GC 172 rádiós füstjelző; GC 173 rádiós hőmérséklet-jelző; GC 175 rádiós beviteli modul) GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Rádiós beviteli modul, kézi aktiváló nyomógombok vezeték nélkül csatlakoztatásához a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE GC 175 rádiós beviteli modul *	a kézi aktiváló nyomógombok GEZE GC 171 rádiómodulhoz való csatlakoztatásához, valamennyi GEZE rögzítőrendszerrel használható.	163068	fekete	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

FA GC 170 VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET *

Tartalma: GC 171 rádiómodul és GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
GEZE GC 170 vezeték nélküli készlet *	A készlet tartalma: 1 db GC 171 rádiómodul GEZE rögzítőrendszerek vezeték nélküli bővítéséhez, 2 db GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző	195524

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, íves forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092943	Polírozott nemesacél	337 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092944	Matt nemesacél	337 x 51 x 72 mm


AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, szögletes forma

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyzetes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092938	Polírozott nemesacél	298 x 51 x 72 mm
Ajtócsukó takarósapka *	TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyzetes, csak ajtólapra szerelés esetén használható	092939	Matt nemesacél	298 x 51 x 72 mm

TARTÓMÁGNES ELLENLEMEZ ALAPMODELL *

Normál kivitel, gumiagyazású



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték
GEZE tartómágnes ellenlemez *	Normál kivitel, gumiagyazású	115954	55 x 55 x 18 mm

RUGÓS CSILLAPÍTÁSÚ TARTÓMÁGNES ELLENLEMEZ *


Rugós csillapítású kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték
GEZE tartómágnes ellenlemez *	Rugós csillapítású kivitel	115955	55 x 55 x 79 mm

TARTÓMÁGNES ELLENLEMEZ CSUKLÓ *

Beállítható csuklós kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték
GEZE tartómágnes ellenlemez *	Beállítható csuklós kivitel	115956	55 x 55 x 50 mm

AJTÓTARTÓ MÁGNES ALAPMODELL *

Hátoldali csavarozással, rögzítőlemez nélkül



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Alapmodell, rögzítőlemez nélkül, csavarozás a hátoldalon	115830	50 x 50 x 30 mm	Felfekvő, Integrált

TS 5000 R-ISM/G ***185 MM-ES RUGALMAS AJTÓTARTÓ MÁGNES ***

Fali vagy mennyezeti szereléshez 185 mm-es állócsővel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Fali / mennyezeti szerelés, 185 mm-es állócső, rugalmasan rövidíthető 110 mm-ig, 90°-ban elhajlítható mágnesfej	115952	90 x 80 x 185 mm	Fal, Mennyezet, Padló

335 MM-ES RUGALMAS AJTÓTARTÓ MÁGNES *

Fali vagy mennyezeti szereléshez 335 mm-es állócsővel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Fali / mennyezeti szerelés, 335 mm-es állócső, rugalmasan rövidíthető 110 mm-ig, 90°-ban elhajlítható mágnesfej	115953	90 x 80 x 335 mm	Fal, Mennyezet, Padló

AJTÓTARTÓ MÁGNES FALI SZERELÉSHEZ

Fali szereléshez alaplappal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méreték	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes	Fali szerelés, alaplappal	115829	93 x 65 x 33 mm	Falsíkra történő szerelés

TS 5000 R-ISM/G ***AJTÓTARTÓ MÁGNES FALI SZERELÉSHEZ, 65 MM ***

Fali szereléshez 65 mm-es aljzattal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Fali szerelés 65 mm-es aljzattal	155573	70 x 70 x 65 mm	Fal

AJTÓTARTÓ MÁGNES FALON KÍVÜLI FALI SZERELÉSHEZ *

Falsíkra történő szereléshez vagy padlóra szereléshez tartozékokkal és lábazattal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Falsíkra történő szerelés vagy padlóra szerelés tartozék lábazattal (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)	155569	110 x 85 x 40 mm	Falsíkra történő szerelés, Padló

AJTÓTARTÓ MÁGNES SÜLLYESZTETT FALI SZERELÉSHEZ *

Falsík alatti fali szereléshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Falsík alatti fali szerelés	155567	85 x 85 x 30 mm	Falsík alatti szerelés

GC 172

Rádiós füstjelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség	Méret	Szerelési mód
Rádiós füstjelző GC 172	vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Mennyezet

GC 173

Rádiós hőmérséklet-jelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség	Méret	Szerelési mód
Rádiós hőmérséklet-jelző GC 173	vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Mennyezet

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ *

R-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118690	ezüstsínű
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118701	RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ


TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.