

Termék adatlap

TS 5000 ISM

szabadonfutó funkcióval



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó rendszer kétszárnyú ajtókhoz, beépített csukássorrend szabályozással és szabadonfutó funkcióval a mozgó szárnyon

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon



TERMÉKJELLEMZŐK

- System aus TS 5000 E HY 3-6 und TS 5000 und ISM Gleitschiene
- Álló szárny TS 5000-rel, EN2-6 csukóerővel vagy TS 5000 Ecline-nal EN3-5 csukóerővel
- Mozgó szárny TS 5000 E Hy-vel (24 V) és beállítható EN3-6 csukóerővel
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Komfort reteszelőfunkció a mozgó szárnyon az ajtó maximális nyílásszögben történő reteszeléséhez
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 ISM szabadonfutó funkcióval
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1400 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Bemeneti feszültség	24 V DC
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szabadonfutási tartomány	85 ° - 160 °
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

ISM TS 5000 CSÚSZÓSÍN

Csukássorrend szabályozással és karokkal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115592	Nemesacélhoz hasonló	2630 x 40 x 30 mm
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115549	ezüstszínű	2630 x 40 x 30 mm
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115591	fehér RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM TS 5000 csúszósín	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással és karokkal	115593	RAL szerint	2630 x 40 x 30 mm

TS 5000 E HY 3-6 CSUKÓTEST

Alaptest szabadonfutó karral EN 3-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz elektromos szabadonfutó funkcióval és szabadonfutó karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	162082	Nemesacélhoz hasonló	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	155476	RAL szerint	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	160328	fehér RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	155475	ezüstszínű	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos



TS 5000 CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	137721	Nemesacél tolózár	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027333	ezüstsínű	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027335	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027336	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos

TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstsínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint


KÉZI AKTIVÁLÓ NYOMÓGOMB

Rögzítőrendszerek kézi kioldásához



TARTÓMÁGNES ELLENLEMEZ CSUKLÓ *

Beállítható csuklós kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret
GEZE tartómágnes ellenlemez *	Beállítható csuklós kivitel	115956	55 x 55 x 50 mm

AJTÓTARTÓ MÁGNES FALI SZERELÉSHEZ, 65 MM *

Fali szereléshez 65 mm-es aljzattal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Fali szerelés 65 mm-es aljzattal	155573	70 x 70 x 65 mm	Fal

AJTÓTARTÓ MÁGNES FALON KÍVÜLI FALI SZERELÉSHEZ *

Falsíkra történő szereléshez vagy padlóra szereléshez tartozékokkal és lábazattal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Falsíkra történő szerelés vagy padlóra szerelés tartozék lábazattal (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)	155569	110 x 85 x 40 mm	Falsíkra történő szerelés, Padló



AJTÓTARTÓ MÁGNES SÜLLYESZTETT FALI SZERELÉSHEZ *

Falsík alatti fali szereléshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Falsík alatti fali szerelés	155567	85 x 85 x 30 mm	Falsík alatti szerelés

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

GC 152 *

Füstjelző GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 152 füstérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139850	fehér RAL 9010	24 V DC	Mennyezet

**GC 153 ***

Hőmérséklet-érzékelő GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139881	fehér	24 V DC	Mennyezet

RSZ 7 *

Kitolható füstjelző központ minden GEZE rögzítőszervezethez

GEZE

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	185231	RAL szerint	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	184196	Nemesacélhoz hasonló	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	181025	ezüstszínű	230 V
RSZ 7 füstjelző központ *	Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez	184195	fehér RAL 9016	230 V

SZERELŐANYAG**SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ**

ISM és E-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118702	ezüstsínű
Szerelőlap csúszósínhez	ISM / E-ISM csúszósínhez	118703	RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstsínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel




Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	059107	ezüstsínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	100044	RAL szerint

TS 5000 ISM szabadonfutó funkcióval



SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.