

Termék adatlap

TS 5000 R-ISM/0

szabadonfutó funkcióval *



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó rendszer kétszárnyú ajtókhoz, beépített csukássorrend szabályozással, szabadonfutó funkcióval a mozgó szárnyon és integrált füstkapcsolóval

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Minimális pánttávolság 1500 mm, a mozgó szárny minimális szélessége 875 mm, az álló szárnyé 400 mm
- Rögzítőrendszerek beépített füstkapcsolóval
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon

TERMÉKJELLEMZŐK

- TS 5000 E Hy 3-6-ból, TS 5000-ből és R-ISM/O csúszósínból álló rendszer
- Álló szárny TS 5000-rel, EN2-6 csukóerővel vagy TS 5000 Ecline-nal EN3-5 csukóerővel
- Mozgó szárny TS 5000 E Hy-vel (24 V) és beállítható EN3-6 csukóerővel
- Az álló szárny elektromos rögzítése ajtó tartó mágnessel lehetséges
- A mozgó szárny rögzítése szabadonfutó ajtócsukóval történik
- Komfort reteszelőfunkció a mozgó szárnyon az ajtó maximális nyílásszögben történő reteszeléséhez
- Üzemi feszültség 230 V AC
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Integrált füstjelző központ, amelynek jelére az ajtó tűz esetén magától bezáródik
- Füstkapcsoló szennyeződés kijelzővel és riasztási küszöb követéssel
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *
Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben	1400 mm
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Bemeneti feszültség	230 V AC

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



Tápfeszültség frekvenciája	50 Hz
Minimális pánttávolság	1500 mm
Álló szárny minimális szélessége	400 mm
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szabadonfutási tartomány	85 ° - 160 °
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Elektromos
Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon	Igen / Nem
Integrált füstkapcsoló	Igen
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

R-ISM/O TS 5000 CSÚSZÓSÍN *

átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
R-ISM/O TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül	160544	RAL szerint	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül	162090	Nemesacélhoz hasonló	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O TS 5000 csúszósín *	átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, füstjelző központtal és karokkal, elektromos rögzítés nélkül	160543	ezüstsínű	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



TS 5000 E HY 3-6 CSUKÓTEST

Alaptest szabadonfutó karral EN 3-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz elektromos szabadonfutó funkcióval és szabadonfutó karral



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	162082	Nemesacélhoz hasonló	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	155476	RAL szerint	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	160328	fehér RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 csukó	Csukóerő EN 3-6, ajtólapra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval és komfort reteszelő funkcióval szabadonfutó karral	155475	ezüstszínű	327 x 46 x 60 mm	balos / jobbos

TS 5000 CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	137721	Nemesacél tolózár	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027333	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027335	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 csukó	Csukóerő EN 2-6, nyitáscsillapítással (csúszósín és kar nélkül)	027336	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



TARTOZÉKOK

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
GEZE CB flex *	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	182652	fehér RAL 9016
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153602	ezüstsínű
GEZE CB flex	valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal	153728	RAL szerint


KÉZI AKTIVÁLÓ NYOMÓGOMB

Rögzítőrendszerek kézi kioldásához



TARTÓMÁGNES ELLENLEMEZ CSUKLÓ *

Beállítható csuklós kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret
GEZE tartómágnes ellenlemez *	Beállítható csuklós kivitel	115956	55 x 55 x 50 mm

TS 5000 R-ISM/0 szabadonfutó funkcióval *



AJTÓTARTÓ MÁGNES FALI SZERELÉSHEZ, 65 MM *

Fali szereléshez 65 mm-es aljzattal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Fali szerelés 65 mm-es aljzattal	155573	70 x 70 x 65 mm	Fal

AJTÓTARTÓ MÁGNES FALON KÍVÜLI FALI SZERELÉSHEZ *

Falsíkra történő szereléshez vagy padlóra szereléshez tartozékokkal és lábazattal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Falsíkra történő szerelés vagy padlóra szerelés tartozék lábazattal (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)	155569	110 x 85 x 40 mm	Falsíkra történő szerelés, Padló

AJTÓTARTÓ MÁGNES SÜLLYESZTETT FALI SZERELÉSHEZ *

Falsík alatti fali szereléshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	Szerelési mód
GEZE ajtótartó mágnes *	Falsík alatti fali szerelés	155567	85 x 85 x 30 mm	Falsík alatti szerelés

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	ISM csúszósínhez / ISM BG csúszósínhez, beállítható tartóerő, járművel járható	118437

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311

GC 152 *

Füstjelző GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 152 füstérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139850	fehér RAL 9010	24 V DC	Mennyezet

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



GC 153 *

Hőmérséklet-érzékelő GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 153 hőmérséklet-érzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139881	fehér	24 V DC	Mennyezet

GC 171 *

Rádiómodul a rádiós komponensek GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE GC 171 rádiómodul *	a rádiós komponensek (GC 172 rádiós füstjelző; GC 173 rádiós hőmérséklet-jelző; GC 175 rádiós beviteli modul) GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Rádiós beviteli modul, kézi aktiváló nyomógombok vezeték nélkül csatlakoztatásához a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE GC 175 rádiós beviteli modul *	a kézi aktiváló nyomógombok GEZE GC 171 rádiómodulhoz való csatlakoztatásához, valamennyi GEZE rögzítőrendszerrel használható.	163068	fekete	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



FA GC 170 VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET *

Tartalma: GC 171 rádiómodul és GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
GEZE GC 170 vezeték nélküli készlet *	A készlet tartalma: 1 db GC 171 rádiómodul GEZE rögzítőrendszerek vezeték nélküli bővítéséhez, 2 db GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző	195524

GC 172

Rádiós füstjelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség	Méret	Szerelési mód
Rádiós füstjelző GC 172	vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Mennyezet

GC 173

Rádiós hőmérséklet-jelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség	Méret	Szerelési mód
Rádiós hőmérséklet-jelző GC 173	vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Mennyezet

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ *

R-ISM csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118690	ezüstszínű
Szerelőlap csúszósínhez	R-ISM csúszósínhez	118701	RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	068627	fehér RAL 9016
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	057956	Horganyzott
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	029176	RAL szerint
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	049185	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	137725	Nemesacélhoz hasonló
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	052351	sötétbronz

TS 5000 R-ISM/O szabadonfutó funkcióval *



SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ


TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	059107	ezüstszínű
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	100044	RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szerelőlap *	TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	083992

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.