

# Termék adatlap

# TS 5000 L-IS csukótest

\*



Alaptest EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz  
csukássorrend szabályozással

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
- Csukássorrend szabályozással rendelkező, kétszárnyú ajtókhoz történő használatra



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás szeleppel előlről beállítható
- Beépített csukássorrend szabályozás
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 L-IS csukótest *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal
Nyílásszög (max.)	120 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szerelőlap EN 1154 melléklet szerinti furatképpel	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen

# TS 5000 L-IS csukótest \*



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.