Termék adatlap

TSA 355 *

Automatikus forgóajtó rendszer három- vagy négyszárnyú ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Három- és négyszárnyú ajtórendszerek
- Nagy gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók
- Reprezentatív, nagy fénybebocsátású épületbejáratok
- Keskeny függönyfalas homlokzatok
- 1800 és 4000 mm közötti átmérő lehetséges

TSA 355 *

TERMÉKLEÍRÁS

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az ismertetett termék nem érhető el az Ön országában. Kérjük, forduljon GEZE kapcsolattartójához, vagy küldjön nekünk e-mailt.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyénileg kiválasztható átmérő, átjárási magasság és felületek
- Felszereltségi opciók széles választéka
- Robusztus és jól bevált ajtómozgató technika max. 4000 mm átmérőjű ajtókhoz
- Az ajtórendszer egyszerű szerelése emelőberendezések nélkül
- Gyors üzembe helyezés előkábelezett és paraméterezett érzékelőknek köszönhetően
- EN 16005 szerint tanúsított

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TSA 355 *
Teljesen automatikus működtetés	Igen
Menekülési és mentési utakhoz alkalmas	Igen
Break-out (BO) funkció	Igen
Belső átmérő (min.)	1740 mm
Belső átmérő (max.)	3940 mm
Háromszárnyú ajtórendszerekhez	Igen
Négyszárnyú ajtórendszerekhez	Igen
Belső átjárási magasság	3000 mm
Keresztmagasság (min.)	300 mm
Oldalelemek kivitele	8 mm többrétegű biztonsági üveg
Tetőszerkezet kivitel	Optikai lemezburkolat, Vízszigetelő tető vízköpővel
Megvilágítás	tetős változat esetén, az ügyfél igényei szerint
Padlóburkolat	Lábtörlő, Ügyfél igényei szerinti szőnyeg
Légfüggöny rendszer	Melegvizes légfüggöny, Elektromos légfüggöny, A födémszerkezettől függően lehetséges
Éjszakai zárás elrendezése	Kívül
Éjszakai zárás típusa	Kézi
Éjszakai zárás kivitele	8 mm többrétegű biztonsági üveg
Reteszelés	Kézi
Vízszintes vagy függőleges ajtófogantyúk	Igen
Padlógyűrű	Igen
Mozgássérült nyomógomb	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 16005

TSA 355 *

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.