

Termék adatlap

ISM BG VPK TS 5000 Komplette CB flex csúszósín *



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó rendszer, pánttal ellentétes oldalon, kétszárnyú ajtókhoz antipánik funkcióval és csukássorrend szabályozással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú ütközőajtók pánikfunkcióval
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtó tömege max. 180 kg
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal

ISM BG VPK TS 5000 Kompletts csúszósín *



TERMÉKJELLEMZŐK

- Teljes csomag két TS 5000 L és TS 5000 L-IS ajtócsukóval, ISM csúszósínnel
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-6 között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Teljes pánikfunkció mindkét ajtószárnyon 110 mm-es X méretig
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	ISM BG VPK TS 5000 Kompletts csúszósín *
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Minimális pánttávolság	1300 mm
Álló szárny minimális szélessége	380 mm
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Hosszúság	2730 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Integrált füstkapcsoló	Nem
Integrált csukássorrend szabályozás	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szárny szélesség (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Rendszermegoldás pánikajtókön történő általános alkalmazáshoz, a készlet tartalma: 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG csúszósín, átmenő, beépített kioldómechanikával és karokkal	182650	fehér RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Rendszermegoldás pánikajtókön történő általános alkalmazáshoz, a készlet tartalma: 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG csúszósín, átmenő, beépített kioldómechanikával és karokkal	182642	ezüstsínű		1400 mm

ISM BG VPK TS 5000 Komplettszárnycsúszósín *



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szárnyszélesség (max.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Rendszermegoldás pánikajtókon történő általános alkalmazáshoz, a készlet tartalma: 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG csúszósín, átmenő, beépített kioldómechanikával és karokkal	182643	RAL szerint		1400 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.