

Termék adatlap

Levolan 60 üveg



Tolóvasalat 60 kg szárny súlyú üvegszárnyakhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Lakások és irodák dizájnorientált beltéri tolóajtóihoz
- Mindenféle egy- és többszárnyú tolóajtóhoz
- Rögzítés a falon és a mennyezeten (közvetlenül és rejtett módon), valamint üvegrögzítéssel
- Levolan 60 SoftStop egy- vagy kétoldali csillapítással
- A Levolan 60 SoftStop által biztosított halk járásnak köszönhetően ideálisan alkalmas lakó- és irodaépületek ajtóihoz



TERMÉKJELLEMZŐK

- Dizájn tolóvasalat 8–12 mm-es egyrétegű biztonsági üvegből, valamint 10,76 mm-es többrétegű biztonsági üvegből készült, max. 60 kg szárnysúlyú üvegajtókhoz
- Keskeny forma integrált vasalattechnikával
- Teljes egészében a futóprofilba integrált
- A Levolan Smart fix szerelési rendszer a minimálisra csökkenti a szerelőszerszám alkalmazását, ami gyors és kényelmes beépítést biztosít
- A vasalat végszerelése egyszerű pattintással
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 60 kg szárnysúlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Levolan 60 üveg
Szárnny anyaga	Egyrétegű biztonsági üveg (ESG-H), Többrétegű biztonsági üveg (VSG ESG-ből)
Szárnysúly (max.)	60 kg
Szárnnyak száma	Egyszárnnyú
Szárnny szélesség (min.)	400 mm
Szárnny szélesség (max.)	1240 mm
Szárnny magasság (max.)	3500 mm
Min. szárnny vastagság	8 mm
Max. szárnny vastagság	12.76 mm
Futósínprofil geometriája	Egyenes
EN 1670 korrózióállóság	3 (EN 1670 szerint: 0. osztály = nincs meghatározva, 1. osztály = alacsony, 2. osztály = közepes, 3. osztály = magas, 4. osztály = nagyon magas, 5= rendkívül magas)
EN 1527 folyamatos működésre való alkalmasság	100 000 ellenőrzési ciklus
Szerelési mód	Fal, Mennyezet, Rejtett mennyezet, Üvegrögzítés
DIN irány	balos / jobbos
Kézi működtetés	Igen
Felület	eloxált
Szín	EV1