

Termék adatlap

TS 5000 RFS 3-6 KB



Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó egyszárnyú, max. 1400 mm szárny szélességű ajtókhöz, elektromos szabadonfutó funkcióval és füstjelző központtal, ajtótokra szerelés a pánt felőli oldalon

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ütközőajtókhöz, szárny szélesség max. 1400 mm
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Megfelelő alkalmassági igazolással rendelkező tűzgátló ajtókhöz
- Ajtótokra szerelés a pántoldalon
- Komfort reteszelőfunkcióval az ajtó maximális nyílásszögben történő reteszeléséhez
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040 szerint

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- TS 5000 RFS KB ajtócsukó elektrohidraulikus rögzítéssel (230 V AC, ajtótokra szerelés a pánt felőli oldalon)
- Csúszósín szabadonfutó karral
- Integrált tápegység és füstjelző központ, szennyeződés kijelző és riasztási küszöb követés
- Max. 1400 mm szárny szélességű ajtókhöz
- EN 3-6 között beállítható csukóerő
- Jobbos és balos ütközőajtókhöz átállítás nélkül használható
- Tűz- és füstgátló ajtókhöz (ajtólapra szerelés esetén szerelőlappal)
- Beállítható hidraulikus végzárás és csukási sebesség
- Optikai csukóerő kijelző
- Opció: rejtett kábelátvezetés
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 RFS 3-6 KB
Szárny szélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Bemeneti feszültség	230 V AC
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szabadonfutási tartomány	85 ° - 160 °
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Integrált nyitáscsillapítás	Nem
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Rögzítés	Elektromos, szabadonfutó funkcióhoz
Integrált füstkapcsoló	Igen

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

TS 5000 RFS TELJES CSOMAG *

Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó EN 3-6 elektromos szabadonfutó funkcióval és füstjelző központtal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE TS 5000 RFS KB *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtótokra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, beépített füstjelző központtal, csúszósínnel és komfort reteszfunkcióval	155485	RAL szerint	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Teljes csomag, csukóerő EN 3-6, ajtótokra szerelés a pántoldalon, elektromos szabadonfutó funkcióval, beépített füstjelző központtal, csúszósínnel és komfort reteszfunkcióval	155484	ezüstsztínű	230 V	548 x 66 x 65 mm

TARTOZÉKOK

GC 171 *

Rádiómodul a rádiós komponensek GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE GC 171 rádiómodul *	a rádiós komponensek (GC 172 rádiós füstjelző; GC 173 rádiós hőmérséklet-jelző; GC 175 rádiós beviteli modul) GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Rádiós beviteli modul, kézi aktiváló nyomógombok vezeték nélkül csatlakoztatásához a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méret
GEZE GC 175 rádiós beviteli modul *	a kézi aktiváló nyomógombok GEZE GC 171 rádiómodulhoz való csatlakoztatásához, valamennyi GEZE rögzítőrendszerrel használható.	163068	fekete	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

FA GC 170 VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET *

Tartalma: GC 171 rádiómodul és GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
GEZE GC 170 vezeték nélküli készlet *	A készlet tartalma: 1 db GC 171 rádiómodul GEZE rögzítőrendszerek vezeték nélküli bővítéséhez, 2 db GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző	195524

GC 152 *

Füstjelző GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 152 füstérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139850	fehér RAL 9010	24 V DC	Mennyezet

GC 153 *

Hőmérséklet-érzékelő GEZE rögzítőrendszerekhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Szerelési mód
GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő *	Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek	139881	fehér	24 V DC	Mennyezet

AS 500

Kézi aktiváló nyomógomb elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	Üzemi feszültség
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez	116266	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
AS 500 kézi aktiváló nyomógomb, üveg	elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez, üveglappal és 5 cserélhető felirattal	120880	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 172

Rádiós füstjelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség	Méret	Szerelési mód
Rádiós füstjelző GC 172	vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Mennyezet

GC 173

Rádiós hőmérséklet-jelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség	Méret	Szerelési mód
Rádiós hőmérséklet-jelző GC 173	vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Mennyezet

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
Szerelőlap ajtócsukóhoz	TS 5000 RFS KM/ TS 4000 R & R-IS számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel	058808	fekete

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.