

Termék adatlap

TS 5000 SoftClose

csukótest *



EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukókhoz, egyénileg állítható csukási sebességgel, 0-15° ajtó nyílásszöggel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás / végzárási fékezés szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrészeknek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 SoftClose csukótest *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
Nyílásszög (max.)	180 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Szerelőlap EN 1154 melléklet szerinti furatképpel	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Végzárási sebesség, beállítható	Igen
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méret	DIN irány
TS 5000 SoftClose ajtócsukó *	Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	183430	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 SoftClose ajtócsukó *	Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	181792	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 SoftClose ajtócsukó *	Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	181793	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
TS 5000 SoftClose ajtócsukó *	Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	183431	Nemesacél toológár	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos

SZERELŐANYAG

KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 5000/TS 4000 számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	049240	ezüstszínű
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	052352	sötétbronz
Kiváltókáva sarokelem	TS 5000/TS 4000 számára	104451	RAL szerint

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.