

Termék adatlap
TS 5000 E-ISM/G
SoftClose *





ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Kétszárnyú jobbos és balos ütközőajtók
- Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtóosztás lehetséges
- Max. 2800 mm pánttávolságú és 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Minimális pánttávolság 1300 mm, az álló szárny minimális szélessége 400 mm
- Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon
- Rögzítőrendszerek beépített rögzítéssel az álló szárnyon

TERMÉKJELLEMZŐK

- Két TS 5000 ajtócsukóból és E-ISM/G csúszósínból álló rendszer rögzítési funkcióval a mozgó szárnyon
- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-6 között
- Üzemi feszültség 24 V DC
- Jobbra és balra nyíló ajtókhöz átállítás nélkül használható
- Elektromos rögzítés a mozgó szárny csúszósíneiben, rögzítési tartomány 80° -130
- Az álló szárny rögzítése ajtótartó mágnessel történhet
- A csukássorrend szabályozás várakozási pozícióban tartja a mozgó szárnyat, amíg az álló szárny be nem záródik
- A végzárás / végzárási fékezés szeleppel előlről beállítható
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez
- Az összes funkció előlről beállítható

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|--|
| Kereskedelmi név | TS 5000 E-ISM/G SoftClose * |
| Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a szárny szélességig (max.) mm-ben | 1400 mm |
| Szárny szélesség (max.) | 1400 mm |
| Szerelési mód | Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon |
| Nyílásszög (max.) | 180 ° |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| Minimális pánttávolság | 1300 mm |
| Álló szárny minimális szélessége | 400 mm |
| Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként | Igen |
| Beállítható csukóerő | Igen, fokozatmentes |

| | |
|---|---------------------------------|
| Csukási sebesség beállítható | Igen |
| Beállítható végzárás | Igen, szeleppel |
| Végzárási sebesség, beállítható | Igen |
| Integrált nyitáscsillapítás | Igen, hidraulikusan beállítható |
| Csukóerő-állítás helye | Elöl |
| Optikai csukóerő kijelző | Igen |
| Rögzítés | Elektromos |
| Rögzítés a mozgó szárnyon / álló szárnyon | Igen / Nem |
| Rögzítési tartomány | 80 ° - 130 ° |
| Integrált füstkapcsoló | Nem |
| Integrált csukássorrend szabályozás | Igen |

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

E-ISM/G TS 5000 CSÚSZÓSÍN *

átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon és karokkal



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Max. rögzítési pont |
|---------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| E-ISM/G TS 5000 csúszósín | átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon és karokkal | 115606 | Nemesacélhoz hasonló | 2630 x 40 x 30 mm | 130 ° |
| E-ISM/G TS 5000 csúszósín | átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon és karokkal | 115605 | ezüstsínű | 2630 x 40 x 30 mm | 130 ° |
| E-ISM/G TS 5000 csúszósín | átmenő, beépített csukássorrend szabályozással, elektromos rögzítéssel a mozgó szárnyon és karokkal | 115607 | RAL szerint | 2630 x 40 x 30 mm | 130 ° |

TS 5000 SOFTCLOSE CSUKÓTEST *

EN 2-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukókhoz, egyénileg állítható csukási sebességgel, 0-15° ajtó nyílásszöggel





| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | DIN irány |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| TS 5000 SoftClose ajtócsukó * | Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül) | 183430 | fehér RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | balos / jobbos |
| TS 5000 SoftClose ajtócsukó * | Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül) | 181792 | ezüstsínű | 287 x 47 x 60 mm | balos / jobbos |
| TS 5000 SoftClose ajtócsukó * | Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül) | 181793 | RAL szerint | 287 x 47 x 60 mm | balos / jobbos |
| TS 5000 SoftClose ajtócsukó * | Csukóerő EN 2–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárési sebességgel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül) | 183431 | Nemesacél tolózár | 287 x 47 x 60 mm | balos / jobbos |

TARTOZÉKOK

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, íves forma

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|------------------|
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092943 | Polírozott nemesacél | 337 x 51 x 72 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092944 | Matt nemesacél | 337 x 51 x 72 mm |

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 4000-hez / 5000-hez, szögletes forma

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|------------------|
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092938 | Polírozott nemesacél | 298 x 51 x 72 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyyszögletes, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 092939 | Matt nemesacél | 298 x 51 x 72 mm |

AJTÓCSUKÓ TAKARÓSAPKA *

TS 5000 (L) / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méretek |
|-------------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 067726 | fehér RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 072696 | Nemesacél | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 067724 | ezüstszínű | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 000756 | RAL szerint | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Ajtócsukó takarósapka * | TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000 számára, csak ajtólapra szerelés esetén használható | 067725 | sötétbronz | 298 x 55 x 67.2 mm |

CB FLEX

Menesztőcsappantyú kétszárnyú tűzgátló ajtók biztonságos csukásához



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|----------------|--|---------------|----------------|
| GEZE CB flex * | valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal | 182652 | fehér RAL 9016 |
| GEZE CB flex | valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal | 153602 | ezüstszínű |
| GEZE CB flex | valamennyi kétszárnyú, falcos ajtó alkalmazható. Fokozatmentes, rejtett hosszbeállítás 210 mm-es szárnytúlnyúlásig, a profil igény esetén rövidíthető, rögzítőanyaggal | 153728 | RAL szerint |

GC 172

Rádiós füstjelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Tápfeszültség | Méret | Szerelési mód |
|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Rádiós füstjelző GC 172 | vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz. | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Mennyezet |

GC 173

Rádiós hőmérséklet-jelző, vezeték nélkül csatlakoztatható a GC 171 rádiómodulhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Tápfeszültség | Méret | Szerelési mód |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Rádiós hőmérséklet-jelző GC 173 | vezeték nélkül csatlakoztatható a GEZE rögzítőrendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-25 szerint ellenőrzött, általános típusengedély az összes GEZE rögzítőrendszerrel történő használathoz. | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Mennyezet |

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

E és R csúszósínhez, egy- és kétszárnyú



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|------------------------------|--|---------------|
| Rugalmas nyitási csillapítás | Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer | 145311 |

RSZ 7 *

Kitolható füstjelző központ minden GEZE rögzítőszervezethez

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Tápfeszültség |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| RSZ 7 füstjelző központ * | Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez | 185231 | RAL szerint | 230 V |
| RSZ 7 füstjelző központ * | Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez | 184196 | Nemesacélhoz hasonló | 230 V |
| RSZ 7 füstjelző központ * | Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez | 181025 | ezüstszínű | 230 V |
| RSZ 7 füstjelző központ * | Füstérzékelő kapcsolóközpont minden GEZE rögzítőszervezethez | 184195 | fehér RAL 9016 | 230 V |

FA GC 170 VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET *

Tartalma: GC 171 rádiómodul és GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|---------------------------------------|--|---------------|
| GEZE GC 170 vezeték nélküli készlet * | A készlet tartalma: 1 db GC 171 rádiómodul GEZE rögzítőrendszerek vezeték nélküli bővítéséhez, 2 db GC 172 rádiós mennyezeti füstjelző | 195524 |

GC 171 *

Rádiómodul a rádiós komponensek GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Tápfeszültség | Méret |
|--------------------------|--|---------------|----------|---------------|------------------|
| GEZE GC 171 rádiómodul * | a rádiós komponensek (GC 172 rádiós füstjelző; GC 173 rádiós hőmérséklet-jelző; GC 175 rádiós beviteli modul) GEZE rögzítőrendszerekhez való csatlakoztatásához. | 163051 | antracit | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

GC 175 *

Rádiós beviteli modul, kézi aktiváló nyomógombok vezeték nélkül csatlakoztatásához a GC 171 rádiómodulhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Tápfeszültség | Méret |
|-------------------------------------|--|---------------|--------|---------------|-----------------|
| GEZE GC 175 rádiós beviteli modul * | a kézi aktiváló nyomógombok GEZE GC 171 rádiómodulhoz való csatlakoztatásához, valamennyi GEZE rögzítőrendszerrel használható. | 163068 | fekete | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

GC 152 *

Füstjelző GEZE rögzítőrendszerekhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Tápfeszültség | Szerelési mód |
|----------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| GEZE GC 152 füstérzékelő * | Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek | 139850 | fehér RAL 9010 | 24 V DC | Mennyezet |

AS 500

Kézi aktiváló nyomógomb elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldásához



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Üzemi feszültség |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|------------------|
| AS 500 kézi aktiváló nyomógomb | elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez | 116266 | alpesi fehér / piros | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| AS 500 kézi aktiváló nyomógomb, üveg | elektromosan vezérelhető rögzítőszervezetek kézi kioldására, lezáró ellenállással vezetékfelügyelethez, üveglappal és 5 cserélhető felirattal | 120880 | alpesi fehér / piros | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

GC 153 *

Hőmérséklet-érzékelő GEZE rögzítőrendszerekhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Tápfeszültség | Szerelési mód |
|-----------------------------------|---|---------------|-------|---------------|---------------|
| GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő * | Komplett készlet lábazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 szerint ellenőrzött, általános építésfelügyeleti engedély az összes GEZE FA GC 150 rögzítőrendszerrel történő használathoz, beépített vezetékfelügyelet, megfelel a DIN EN 14637 követelményeinek | 139881 | fehér | 24 V DC | Mennyezet |

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

ISM és E-ISM csúszósínhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Szerelőlap csúszósínhez | ISM / E-ISM csúszósínhez | 118702 | ezüstsínű |
| Szerelőlap csúszósínhez | ISM / E-ISM csúszósínhez | 118703 | RAL szerint |

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-------------------------|--|---------------|----------------------|
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 068627 | fehér RAL 9016 |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 057956 | Horganyzott |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 029176 | RAL szerint |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 049185 | ezüstsínű |
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 137725 | Nemesacélhoz hasonló |


TS 5000 E-ISM/G SoftClose *



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószá m | Szín |
|----------------------------|---|-------------------|------------|
| Szerelőlap ajtócsukóhoz | TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 052351 | sötétbronz |

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|--------------|--|---------------|
| Szerelőlap * | TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel | 083992 |

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.