

Termék adatlap

GEZE ActiveStop

rászereelt konfigurált *



Kétoldali ajtócsillapítás beltéri nyílóajtókhoz, fa- vagy üvegajtókhoz konfigurálva

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltéri jobbos és balos ütközőajtók
- Magas átjárási kényelmet biztosító szobaajtók
- Max. 1100 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Felületre történő szerelés, utólagos felszerelés a meglévő ajtókra
- Akadálymentes hozzáférés a DIN 18040-2 szerint



TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható ajtónyílásszög 80°-140° között
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- Ajtók ellenőrzött nyitása és csukása max. 45 kg szárnysúlyig
- Ajtók lágy megállítása, halk csukása és kényelmes nyitva tartása
- Szinte teljesen kizárja az ajtó csapódását, az ujjak becsípődését, a fal és a bútorok sérülését
- Az ajtó biztonságos megtartása nyitott helyzetben, így nincs szükség ajtóütközőre
- A nyitás- és csukáscsillapítás beépített állapotban szeleppel beállítható
- Az integrált biztonsági szelep védelmet nyújt a túlterhelés ellen

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| Kereskedelmi név | GEZE ActiveStop rászerezelt konfigurált * |
| Mélység | 34 mm |
| Magasság | 68 mm |
| Szárnysúly (max.) | 45 kg |
| Szárnyszélesség (max.) | 1100 mm |
| Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó | Igen |
| Beépítési mód | felfekvő |
| Beállítható behúzáscsillapítás | Igen, szeleppel |
| Behúzáscsillapítás csukási irányban inntől | 25 ° |
| Szabandonfutási tartomány | 25 ° - 60 ° |
| Behúzáscsillapítás nyitási irányban inntől | 60 ° |
| Beállítható nyitvatartási pozíció | 80 ° - 140 ° |
| Biztonsági szelep túlterhelés ellen | Igen |

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méretek | DIN irány |
|---|---|---------------|-------------|------------------|----------------|
| GEZE ActiveStop rászerezelt konfigurált * | Kétoldali ajtócsillapítás beltéri nyílóajtókhoz, fa- vagy üvegajtókhoz konfigurálva | 184107 | RAL szerint | 370 x 68 x 34 mm | balos / jobbos |



TARTOZÉKOK

SPECIÁLIS ÜVEG RÖGZÍTŐKÉSZLET *

A GEZE ActiveStop rászereelt szatinált üvegen történő rögzítéséhez



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.