

Termék adatlap

Levolan 60 üveg felülvilágítón való rögzítés



Tolóvasalat 60 kg szárny súlyú üvegszárnyhoz és felülvilágító
való rögzítéssel

Levolan 60 üveg felülvilágítón való rögzítés



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Lakások és irodák dizájnorientált beltéri tolóajtóhoz
- Mindenféle egy- és többszárnyú tolóajtóhoz
- Rögzítés közvetlenül az üvegen
- Rögzítés a falon és a mennyezeten (közvetlenül és rejtett módon), valamint üvegrögzítéssel
- Levolan 60 SoftStop egy- vagy kétoldali csillapítással
- A Levolan 60 SoftStop által biztosított halk járásnak köszönhetően ideálisan alkalmas lakó- és irodaépületek ajtóhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- Alapvasalat moduláris fixelemváltozattal „Add-on” kiegészítőként
- Max. 60 kg szárnysúly és közvetlen rögzítés az üvegfalakon vagy a felülvilágítón
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 60 kg szárnysúlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A kis padló- és oldalprofilok lehetővé teszik a nem mozgó elem és az üveg tolóajtó nagyvonalú fénytérprofilját
- Gyorsan és egyszerűen megvalósítható fix üvegezés gumitömítéssel

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Levolan 60 üveg felülvilágítón való rögzítés

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET *

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés

VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *

Leírás

max. 30 elemhez

Azonosítószám

133039

Levolan 60 üveg felülvilágítón való rögzítés



LEVOLAN 60 KOMPLETT KÉSZLET

Levolan tolóvasalat max. 60 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147169	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	1240 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147167	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	840 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147164	EV1	400 mm	840 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147168	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	1040 mm

TARTOZÉKOK

LEVOLAN 60 / 120 TÁVTARTÓ PROFIL FALTÁVOLSÁGHOZ

Távtartó profil Levolan 60/120 távtartó fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157993	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147571	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147557	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz *	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147559	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147572	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147558	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	Az ügyfél igényei szerint konfigurált	147573	
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157991	EV1

Levolan 60 üveg felülvilágítón való rögzítés



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147560	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147556	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147555	EV1

LEVOLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 100 KG

Levolan SoftStopDuo kétoldali behúzáscsillapítás max. 100 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 100 kg	balos & jobbos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x dupla csillapítóegység, 2 x Levolan 60 távtartó és 2 x Levolan 120 távtartó takarólemez tartóhoz, 2 x állítható kioldó, utólag is felszerelhető – Levolan 60 esetén a minimális szárny szélesség 770 mm, Levolan 120 esetén a minimális szárny szélesség 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 60 KG

Levolan SoftStop egyoldali behúzáscsillapítás, balos kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan 60 SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 60 kg	balos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 1 x távtartó takarólemez tartóhoz, 1 x működtető, utólag is felszerelhető – minimális szárny szélesség 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

Levolan 60 üveg felülvilágítón való rögzítés



LEVOLAN 60 SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 60 KG

Levolan SoftStop egyoldali behúzáscsillapítás, jobbos kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Levolan 60 SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 60 kg	jobbos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 1 x távtartó takarólemez tartóhoz, 1 x működtető, utólag is felszerelhető - minimális szárnyszélesség 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.