

Termék adatlap

Levolan 60 fa



Tolóvasalat 60 kg szárny súlyú faszárnyhoz, fali és mennyezeti rögzítéshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Lakások és irodák dizájnorientált beltéri tolóajtóhoz
- Mindenféle egy- és többszárnyú tolóajtóhoz
- Rögzítés a fal előtt
- Rögzítés a falon és a mennyezeten (közvetlenül és rejtett módon), valamint üvegrögzítéssel
- Levolan 60 SoftStop egy- vagy kétoldali csillapítással
- A Levolan 60 SoftStop által biztosított halk járásnak köszönhetően ideálisan alkalmas lakó- és irodaépületek ajtóhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- Dizájn tolóvasalat max. 60 kg szárny súlyú faajtókhoz
- Keskeny forma integrált vasalatechnikával
- Teljes egészében a futóprofilba integrált
- A Levolan Smart fix szerelési rendszer a minimálisra csökkenti a szerelőszerszám alkalmazását, ami gyors és kényelmes beépítést biztosít
- A vasalat végszerelése egyszerű pattintással
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 60 kg szárny súlyú ajtókhoz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Levolan 60 fa
Szárny anyaga	Fa, Acéllemez
Szárny súly (max.)	60 kg
Szárny szélesség (min.)	400 mm
Szárny szélesség (max.)	1240 mm
Szárny magasság (max.)	3500 mm
Max. szárnyvastagság	40 mm
Futósínprofil geometriája	Egyenes
EN 1670 korrózióállóság	3 (EN 1670 szerint: 0. osztály = nincs meghatározva, 1. osztály = alacsony, 2. osztály = közepes, 3. osztály = magas, 4. osztály = nagyon magas, 5= rendkívül magas)
EN 1527 folyamatos működésre való alkalmasság	100 000 ellenőrzési ciklus
Szerelési mód	Fal, Mennyezet, Rejtett mennyezet, Üvegrögzítés
DIN irány	balos / jobbos
Kézi működtetés	Igen
Felület	eloxált
Szín	EV1

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

SZORÍTÓPROFIL FA-/FÉMSZÁRNY RÖGZÍTÉSÉHEZ

Szorítóprofil a faszárny és a Levolan 60/120 görgőkocsi összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
Szorítóprofil fa-/fémszárny rögzítéséhez	Fából / fémből / műanyagból készült ajtószárnyak Levolan 60-ra / 120-ra történő rögzítéséhez	146958	EV1
Szorítóprofil fa-/fémszárny rögzítéséhez	Fából / fémből / műanyagból készült ajtószárnyak Levolan 60-ra / 120-ra történő rögzítéséhez	146957	EV1
Szorítóprofil fa-/fémszárny rögzítéséhez	Méretre	146959	EV1

LEVOLAN 60 KOMPLETT KÉSZLET

Levolan tolóvasalat max. 60 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147169	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	1240 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147167	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	840 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147164	EV1	400 mm	840 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Levolan 60 komplett készlet	Fali szereléshez	147168	Nemesacélhoz hasonló	400 mm	1040 mm

TARTOZÉKOK

LEVOLAN 60 / 120 TÁVTARTÓ PROFIL FALTÁVOLSÁGHOZ

Távtartó profil Levolan 60/120 távtartó fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157993	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147571	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147557	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz *	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147559	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147572	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147558	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	Az ügyfél igényei szerint konfigurált	147573	
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	157991	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147560	Nemesacélhoz hasonló
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147556	EV1
Levolan 60 / 120 távtartó profil faltávolsághoz	10 mm kiegészítő távolság, 20 mm-ig pakolható	147555	EV1

LEVOLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 100 KG

Levolan SoftStopDuo kétoldali behúzáscsillapítás max. 100 kg szárnysúlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá zám	Szárnyszéles ség (min.)	Szárnyszéles ség (max.)
Levolan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 100 kg	balos & jobbos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x dupla csillapítóegység, 2 x Levolan 60 távtartó és 2 x Levolan 120 távtartó takarólemez tartóhoz, 2 x állítható kioldó, utólag is felszerelhető – Levolan 60 esetén a minimális szárnyszélesség 770 mm, Levolan 120 esetén a minimális szárnyszélesség 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

Levolan 60 fa



LEVOLAN 60 SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 60 KG

Levolan SoftStop egyoldali behúzáscsillapítás, balos kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Levolan 60 SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 60 kg	balos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 1 x távtartó takarólemez tartóhoz, 1 x működtető, utólag is felszerelhető - minimális szárnyszélesség 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

LEVOLAN 60 SOFTSTOP KÉSZLET, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 60 KG

Levolan SoftStop egyoldali behúzáscsillapítás, jobbos kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosító zám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Levolan 60 SoftStop készlet, egyoldalt csillapított, max. 60 kg	jobbos behúzáscsillapításhoz, a készlet tartalma: 1 x csillapítóegység, 1 x távtartó takarólemez tartóhoz, 1 x működtető, utólag is felszerelhető - minimális szárnyszélesség 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.