

Termék adatlap

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



Tolóvasalat 80 kg szárnysúlyú üvegajtókhoz és 30 mm-es
üvegszorító laphoz, fali rögzítéshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Egy- és többszárnyú tolóajtók
- Rögzítés a fal előtt

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 80 kg szárny súlyhoz
- Üvegszárnyhoz 30 mm-es üvegszorító lappal
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- Az állítható fali sarokelemek kiegyenlítik a falazat pontatlanságait, és lehetővé teszik a faltól való, szabadon megválasztott távolság beállítását
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ

Tolóvasalat fali szereléshez és faszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Fali rögzítéshez normál függesztőlappal és fali sarokelemmel, szárny súly max. 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



PERLAN 140 FUTÓPROFIL

Futósín tolóvasalathoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142518	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128660	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128662	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135061	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135048	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135050	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135049	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135047	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142519	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135046	EV1

PADLÓVEZETŐ ÜVEGSZÁRNYHOZ

Fokozatmentesen beállítható padlóvezető 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (beállítható)	fokozatmentesen beállítható 8-13,5 mm üvegvastagsághoz, bolyhos szalaggal zajcsökkentéshez strukturált üvegfelületek esetén, rögzítőanyag nélkül	120417	ezüstszín ű	8 - 13,5 mm

ZÁRÓELEM KÉSZLET 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ *

Zárósapka 30-as üvegszorító laphoz, 2 darabos készlet



Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
Záróelem készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 darab, a szárny külső oldalára szerelhető záróelem az átmenő takarás és az oldalsapkák rögzítéséhez, a takarásnak az üvegszorító laphoz képest > 200 mm-es túlnyúlása esetén szükséges	142373	8 - 12 mm

30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET ÁTMENŐ TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárny súlyhoz, átmenő takarólemezzel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet átmenő takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, méretre készült, átmenő takarás és homlokoldali burkolatok, EV1 vagy nemesacélhoz hasonló, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142368	8 - 12 mm

30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap takarólemezzel max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142366	Nemesacélhoz hasonló	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142367	RAL szerint	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142365	EV1	8 - 12 mm

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET BURKOLAT NÉLKÜL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárnysúlyhoz, takarólemez nélkül



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet burkolat nélkül	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, szárnysúly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142364	8 - 12 mm

TARTOZÉKOK

VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



Megnevezés	Azonosítószám
Végütköző beállítható rögzítőrugóval	069274

RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Rögzítőrugó	064242

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET *

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

SZORÍTÓBETÉT 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ *

Szorítóbetét 12,76 mm (1/2 inch) üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szorítóbetét 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz, 12,7 mm (1/2 hüvelyk) vastag ESG-hez használható	142634

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárnysúlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT

Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárnysúlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárnyszélesség (min.)	Szárnyszélesség (max.)
Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	150071	750 mm	1290 mm

VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET *

Alumínium ragasztósarok többretegű biztonsági üveghez és 30-as üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG ragasztósarok készlet *	VSG üveg esetén 30 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorítólaphoz, ragasztóanyag nélkül	142386

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD *


Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130468	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130462	EV1

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőkocsis egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 üveg 30 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



PADLÓVEZETŐ KÉSZLET ÜVEGVEZETÉSHEZ

Padlóvezető üveg tolószárnyhoz, 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (nemesacél)	8, 10, 12 mm-es üveghez	134990	Nemesacél	8 - 12 mm

100-AS KAPOCSTAKARÓ KOMPLETT KÉSZLET

Kapocstakaró Perlan vasalatrendszerek takarásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
100-as kapocstakaró komplett készlet	Fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, az ügyfél igényei szerint konfigurált	138098	Fal, Mennyezet

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.