

# Termék adatlap

## Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



Tolóvasalat 140 kg szárnysúlyú üvegajtókhoz és 45 mm-es  
üvegszorító laphoz, fali rögzítéshez

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Egy- és többszárnyú tolóajtók
- Rögzítés a fal előtt

# Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyhoz
- Üvegszárnyhoz 45 mm-es üvegszorító lappal
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- Az állítható fali sarokelemek kiegyenlítik a falazat pontatlanságait, és lehetővé teszik a faltól való, szabadon megválasztott távolság beállítását
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### PERLAN 140 KÉSZLET ÜVEGSZÁRNYHOZ

Tolóvasalat fali szereléshez és üvegszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. / 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134860	Nemesacélhoz hasonló	575 mm	1000 mm
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. / 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. / 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134861	Nemesacélhoz hasonló	900 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz	Fali rögzítéshez rejtett fali sarokelemmel, egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. / 2050 mm hosszú futóprofil esetén egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm hosszú futóprofil esetén kétoldali Perlan SoftStop.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

# Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



## TARTOZÉKOK

### VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



Megnevezés	Azonosítószám
Végütköző beállítható rögzítőrugóval	069274

### RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Rögzítőrugó	064242

### SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolszárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

# Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 5x1 g *	max. 5 elemhez	133056

## SZORÍTÓBETÉT 45 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Szorítóbetét 12,76 mm (1/2 inch) üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szorítóbetét 45 mm-es üvegszorító laphoz *	2 üvegszorító laphoz, 12,7 mm (1/2 hüvelyk) vastag ESG-hez használható	133022

## PERLAN DUOSYNC KÉSZLET ÜVEGSZÁRNYHOZ

Duosync – kézi motor üvegszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság	Szerelési mód
Perlan Duosync készlet üvegszárnyhoz	Kétszárnyú, max. 140 kg szárny súlyú ajtók szinkronizálásához, a készlet tartalma: 2 x terelőgörgő, 2 x menesztő 45 mm-es üvegszorító laphoz, 12,5 m hosszú fogasszój, szerelőanyag	139207	8 - 12.76 mm	Fal, Mennyezet

# Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal	128877	900 mm	1290 mm

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	128891	1290 mm	1700 mm

## PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT

Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



## VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET \*

Alumínium ragasztósarok többretegű biztonsági üveghez és 45-ös üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG ragasztósarok készlet *	VSG üveg esetén 45 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorítólapoz, ragasztóanyag nélkül	133099

## KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD \*


Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

## PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130468	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130462	EV1

# Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőkocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm

## PADLÓVEZETŐ KÉSZLET ÜVEGVEZETÉSHEZ


Padlóvezető üveg tolószárnyhoz, 8, 10 és 12 mm-es üveg vastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üveg vastagság
Padlóvezető üveg szárnyhoz (nemesacél)	8, 10, 12 mm-es üveghez	134990	Nemesacél	8 - 12 mm

## HOMLOKOLDALI BURKOLAT KÉSZLET 100-AS KAPOCSTAKARÓHOZ \*

Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz, keskeny kivitel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, keskeny változat, távtartó sarokelem nélküli használatra	137869	RAL szerint
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, keskeny változat, távtartó sarokelem nélküli használatra	137867	Nemesacélhoz hasonló
Homlokoldali burkolat készlet 100-as kapocstakaróhoz *	2 darab, keskeny változat, távtartó sarokelem nélküli használatra	137865	EV1

# Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, fali rögzítéshez



## 100-AS KAPOCSTAKARÓ KOMPLETT KÉSZLET

Kapocstakaró Perlan vasalatrendszerek takarásához



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
100-as kapocstakaró komplett készlet	Fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, az ügyfél igényei szerint konfigurált	138098	Fal, Mennyezet

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.