

Termék adatlap

Perlan 140 fa rejtett fali sarokelem



Tolóajtó vasalat 140 kg szárnysúlyú fa-, műanyag- vagy fémajtókhoz rejtett fali sarokelemmel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Az elegáns térkialakításhoz
- Látható rögzítés
- Egy- és kétszárnyú tolóajtók

TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyhoz
- Fa, műanyag vagy fém anyagú szárnyakhoz
- A Perlan futóprofil alulról kell a fali sarokelembe becsavarozni, így beépített állapotban elrejtve az egyéb látható rögzítéseket
- A távtartó profilok lehetővé teszik a futóprofil és a kiálló tok- vagy lábprofilok közötti távolság gyors kiegyenlítését
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam
- A süllyeszthető függesztőlemezek lehetővé teszik a kis réstávolságú ajtóbeépítést a futóprofil és az ajtó felső széle között

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 fa rejtett fali sarokelem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ


Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyú üvegszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM


Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130449	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130443	EV1

PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130445	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130444	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130447	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130439	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130440	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130446	Nemesacélhoz hasonló	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130435	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130436	EV1	Fal
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 43 mm-es szárnyvastagságig használható	130438	EV1	Fal

PERLAN 140 FUTÓPROFIL

Futósín tolóvasalathoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142518	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128660	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128662	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135061	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135048	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135050	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135049	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135047	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142519	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135046	EV1

TARTOZÉKOK

SÜLLYESZTETT FÜGGESZTŐPROFIL KÉSZLET

Faszárnyba történő beemaráshoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Süllyesztett függesztőprofil készlet	2 darab, faszárnyba történő beemaráshoz, függesztőcsavarokkal és lapos villáskulccsal a magasságállításához	138015

VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz





Megnevezés	Azonosítószám
Végütköző beállítható rögzítőrugóval	069274

RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Rögzítőrugó	064242

SZÁRNYÜTKÖZŐ


Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

CSILLAPÍTÓ ÁTMENŐ PADLÓVEZETŐHÖZ *

Csillapító padlóba integrált és átmenő padlóvezetőkhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Csillapító átmenő padlóvezetőhöz	124655

GGs NEMESACÉL PONTTARTÓ KÉSZLET

Rozsdamentes acél ponttartó egyrétegű biztonsági üveglapokhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
GGs nemesacél ponttartó készlet	2 darab, szálcsiszolt, 8-12 mm-es faszárnyhoz és üvegszárnyhoz, 4 rámpakarmantyúval (fa) és szerelőanyaggal üveghez	127961	Nemesacél	8 - 12 mm

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT

Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlap	150071	750 mm	1290 mm

KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD *

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm

10 MM-ES TÁVTARTÓ PROFIL PERLAN 43 MM-ES REJTETT FALI SAROKELEMHEZ

Távtartó profil fali szereléshez, max. 43 mm szárnyvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136679	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136711	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136712	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	Az ügyfél igényei szerint konfigurált	136717	
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136680	EV1
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136716	Nemesacélhoz hasonló
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136714	Nemesacélhoz hasonló
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136715	Nemesacélhoz hasonló
10 mm-es távtartó profil Perlan 43 mm-es rejtett fali sarokelemhez	„43 mm-es rejtett fali sarokelemmel” történő használatra, 20 mm-es távolságig pakolható	136713	Nemesacélhoz hasonló

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.