

# Termék adatlap

## Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



Tolóvasalat 80 kg szárnysúlyú üvegajtókhoz, rejtett fali sarokelemmel

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Az elegáns térkialakításhoz
- Látható rögzítés
- Egy- és kétszárnyú tolóajtók

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 80 kg szárny súlyhoz
- Üvegszárnyhoz 30 mm-es szorító lappal
- A Perlan futóprofil alulról kell a fali sarokelembe becsavarozni, így beépített állapotban elrejtve az egyéb látható rögzítéseket
- A távtartó profilok lehetővé teszik a futóprofil és a kiálló tok- vagy lábprofilok közötti távolság gyors kiegyenlítését
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal

## A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

### PADLÓVEZETŐ ÜVEGSZÁRNYHOZ

Fokozatmentesen beállítható padlóvezető 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (beállítható)	fokozatmentesen beállítható 8-13,5 mm üvegvastagsághoz, bolyhos szalaggal zajcsökkentéshez strukturált üvegfelületek esetén, rögzítőanyag nélkül	120417	ezüstszínű	8 - 13,5 mm

### ZÁRÓELEM KÉSZLET 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Zárólapka 30-as üvegszorító laphoz, 2 darabos készlet



# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
Záróelem készlet 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 darab, a szárny külső oldalára szerelhető záróelem az átmenő takarás és az oldalsapkák rögzítéséhez, a takarásnak az üvegszorító laphoz képest > 200 mm-es túlnyúlása esetén szükséges	142373	8 - 12 mm

## 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET ÁTMENŐ TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárny súlyhoz, átmenő takarólemezzel



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet átmenő takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, méretre készült, átmenő takarás és homlokoldali burkolatok, EV1 vagy nemesacélhoz hasonló, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142368	8 - 12 mm

## 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET TAKARÁSSAL

30-as üvegszorító lap takarólemezzel max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142366	Nemesacélhoz hasonló	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142367	RAL szerint	8 - 12 mm
30 mm-es üvegszorító lap készlet takarással	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, egyenkénti takaróprofilok és homlokoldali burkolatok, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142365	EV1	8 - 12 mm

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



## 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAP KÉSZLET BURKOLAT NÉLKÜL

30-as üvegszorító lap max. 80 kg szárny súlyhoz, takarólemez nélkül



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Üvegvastagság
30 mm-es üvegszorító lap készlet burkolat nélkül	A készlet tartalma: 2 db üvegszorító lap függesztőcsavarokkal, szárny súly max. 80 kg, 8-12 mm-es ESG-hez	142364	8 - 12 mm

## PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ


Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyú üvegszárnyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 készlet faszárnyhoz	Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez




Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130468	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	méretre, max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130462	EV1

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



## PERLAN REJTETT FALI SAROKELEM

Fali sarokelem futósínek rejtett fali szereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130463	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130415	EV1
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130417	EV1
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130418	EV1
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130419	EV1
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130465	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130466	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130464	Nemesacélhoz hasonló
Perlan rejtett fali sarokelem	max. 37 mm-es szárnyvastagságig használható	130414	EV1

## PERLAN 140 FUTÓPROFIL

Futósín tolóvasalathoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142518	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128660	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	128662	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135061	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135048	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135050	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135049	Nemesacélhoz hasonló
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135047	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	142519	EV1
Perlan 140 futóprofil	Süllyesztett furatokkal (Perlan SoftStophoz előkészítve)	135046	EV1

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



## TARTOZÉKOK

### VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



Megnevezés	Azonosítószám
Végütköző beállítható rögzítőrugóval	069274

### RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



Megnevezés	Azonosítószám
Rögzítőrugó	064242

### SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



Megnevezés	Azonosítószám
Szárnyütköző	000339
Szárnyütköző	000342

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



## VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET \*

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g *	max. 30 elemhez	133039

## SZORÍTÓBETÉT 30 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ \*

Szorítóbetét 12,76 mm (1/2 inch) üvegvastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Szorítóbetét 30 mm-es üvegszorító laphoz	2 üvegszorító laphoz, 12,7 mm (1/2 hüvelyk) vastag ESG-hez használható	142634

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal	128877	900 mm	1290 mm

# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	128891	1290 mm	1700 mm

## PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT


Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárny súlyhoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal	150071	750 mm	1290 mm

## VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET \*

Alumínium ragasztósarok többretegű biztonsági üveghez és 30-as üvegszorító laphoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
VSG ragasztósarok készlet *	VSG üveg esetén 30 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorító laphoz, ragasztóanyag nélkül	142386



# Perlan 140 üveg rejtett fali sarokelem 30 mm-es üvegszorító lappal



## KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD \*

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Konfigurált ajtófogantyú rúd *	127616	Nemesacél

## PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szárny szélesség (min.)	Szárny szélesség (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap	128876	575 mm	900 mm

## PADLÓVEZETŐ KÉSZLET ÜVEGVEZETÉSHEZ

Padlóvezető üveg tolószárnyhoz, 8, 10 és 12 mm-es üveg vastagsághoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Üveg vastagság
Padlóvezető üvegszárnyhoz (nemesacél)	8, 10, 12 mm-es üveghez	134990	Nemesacél	8 - 12 mm

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országoként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.