

Termék adatlap

Perlan 140 fa mennyezeti rögzítés



Tolóajtó vasalat 140 kg szárnysúlyú fa-, műanyag- vagy fémajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Egy- és többszárnyú tolóajtók
- Rögzítés a mennyezeten

TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyhoz
- Fa, műanyag vagy fém anyagú szárnyakhoz
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- Az állítható magasságkiegyenlítés kiegyenlíti a mennyezet és a futóprofil közötti egyenetlenségeket
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam
- A süllyeszthető függesztőlemezek lehetővé teszik a kis réstávolságú ajtóbeépítést a futóprofil és az ajtó felső széle között

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 fa mennyezeti rögzítés

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ

Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyú üvegszárnyhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|--------------------------------|--|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Perlan 140 készlet faszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg | 119354 | EV1 | 500 mm | 1040 mm |
| Perlan 140 készlet faszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg | 119355 | EV1 | 500 mm | 1240 mm |
| Perlan 140 készlet faszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg | 119353 | EV1 | 500 mm | 840 mm |
| Perlan 140 készlet faszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg | 119356 | EV1 | 500 mm | 1440 mm |
| Perlan 140 készlet faszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal, szárny súly max. 140 kg | 119357 | EV1 | 500 mm | 1640 mm |

PERLAN 140 KÉSZLET FASZÁRNYHOZ

Tolóvasalat mennyezeti szereléshez és faszárnyhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szárnyzélesség (min.) | Szárnyzélesség (max.) |
|--------------------------------|---|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Perlan 140 készlet faszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali. | 134888 | EV1 | 860 mm | 1240 mm |
| Perlan 140 készlet faszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez normál függesztőlappal és Perlan SoftStoppal, szárny súly max. 80 kg. Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali. | 134887 | EV1 | 535 mm | 1000 mm |

TARTOZÉKOK

SÜLLYESZTETT FÜGGESZTŐPROFIL KÉSZLET

Faszárnyba történő beemaráshoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Sülylesztett függesztőprofil készlet | 2 darab, faszárnyba történő beemaráshoz, függesztőcsavarokkal és lapos villáskulccsal a magasságállításához | 138015 |

VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



| Megnevezés | Azonosítószám |
|--------------------------------------|---------------|
| Végütköző beállítható rögzítőrugóval | 069274 |

RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



| Megnevezés | Azonosítószám |
|-------------|---------------|
| Rögzítőrugó | 064242 |

SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



| Megnevezés | Azonosítószám |
|--------------|---------------|
| Szárnyütköző | 000339 |
| Szárnyütköző | 000342 |

CSILLAPÍTÓ ÁTMENŐ PADLÓVEZETŐHÖZ *

Csillapító padlóba integrált és átmenő padlóvezetőkhöz



| Megnevezés | Azonosítószám |
|----------------------------------|---------------|
| Csillapító átmenő padlóvezetőhöz | 124655 |

FOKOZATMENTES MAGASSÁGKIEGYENLÍTÉS/MENNYEZETI TÁVOLSÁG KÉSZLET

Fokozatmentes mennyezeti kiegyenlítő futósínek mennyezeti szereléséhez



Perlan 140 fa mennyezeti rögzítés



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|--|--|---------------|
| Fokozatmentes magassáskiegyenlítés/mennyezeti távolság készlet | 6 darab, fokozatmentes magassáskiegyenlítés 13 mm-től 18 mm-ig. Mennyezeti szerelés esetén 100-as/145-ös kapocstakaróval együtt, valamint egyenetlen mennyezet esetén általánosan alkalmazható | 138099 |

GGs NEMESACÉL PONTTARTÓ KÉSZLET

Rozsdamentes acél ponttartó egyrétegű biztonsági üveglapokhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Üvegvastagság |
|---------------------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| GGs nemesacél ponttartó készlet | 2 darab, szálcsiszolt, 8-12 mm-es faszárnyhoz és üvegszárnyhoz, 4 rámpakarmantyúval (fa) és szerelőanyaggal üveghez | 127961 | Nemesacél | 8 - 12 mm |

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900-1 290 mm szárny szélességhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|--|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877) | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal | 128877 | 900 mm | 1290 mm |

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|--|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891) | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal | 128891 | 1290 mm | 1700 mm |

Perlan 140 fa mennyezeti rögzítés



PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT

Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárny súlyhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlap | 150071 | 750 mm | 1290 mm |

KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD *

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| Konfigurált ajtófogantyú rúd * | 127616 | Nemesacél |

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876) | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap | 128876 | 575 mm | 900 mm |

Perlan 140 fa mennyezeti rögzítés



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.