

Termék adatlap

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



Tolóvasalat 140 kg szárny súlyú üvegajtókhoz és mennyezeti rögzítéshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Egy- és többszárnyú tolóajtók
- Rögzítés a mennyezeten

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



TERMÉKJELLEMZŐK

- Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyhoz
- Üvegszárnyhoz 30 mm-es üvegszorító lappal
- Egy- vagy kétoldali csillapítással max. 80 kg szárny súlyú ajtókhöz, aminek köszönhetően az ajtó lágyan lefékeződik és magától véghelyzetbe húzódik
- Az állítható magasságkiegyenlítés kiegyenlíti a mennyezet és a futóprofil közötti egyenetlenségeket
- A görgőkocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

PERLAN 140 KÉSZLET ÜVEGSZÁRNYHOZ

Tolóvasalat üvegszárnyhoz és mennyezeti szereléshez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|----------------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134844 | Nemesacélhoz hasonló | 500 mm | 1040 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134834 | EV1 | 500 mm | 1040 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134833 | EV1 | 500 mm | 840 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134845 | Nemesacélhoz hasonló | 500 mm | 1240 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134835 | EV1 | 500 mm | 1240 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal, szárny súly max. 140 kg | 134843 | Nemesacélhoz hasonló | 500 mm | 840 mm |

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



PERLAN 140 KÉSZLET ÜVEGSZÁRNYHOZ

Tolóvasalat üvegszárnyhoz és mennyezeti szereléshez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szárnyszélesség (min.) | Szárnyszélesség (max.) |
|----------------------------------|---|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárnysúly max. 80 kg Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali. | 134858 | Nemesacélhoz hasonló | 900 mm | 1240 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárnysúly max. 80 kg Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali. | 134857 | Nemesacélhoz hasonló | 575 mm | 1000 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárnysúly max. 80 kg Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali. | 134851 | EV1 | 575 mm | 1000 mm |
| Perlan 140 készlet üvegszárnyhoz | Mennyezeti rögzítéshez egyenként takart üvegszorító lappal és Perlan SoftStoppal, szárnysúly max. 80 kg Egyoldali Perlan SoftStop, 2450 mm-es futóprofil esetén kétoldali. | 134852 | EV1 | 900 mm | 1240 mm |

TARTOZÉKOK

VÉGÜTKÖZŐ BEÁLLÍTHATÓ RÖGZÍTŐRUGÓVAL

Beállítható végütköző Perlan tolóvasalathoz



| Megnevezés | Azonosítószám |
|--------------------------------------|---------------|
| Végütköző beállítható rögzítőrugóval | 069274 |

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



RÖGZÍTŐRUGÓ

Rögzítőrugó Perlan 140 végütközőhöz



| Megnevezés | Azonosítószám |
|-------------|---------------|
| Rögzítőrugó | 064242 |

SZÁRNYÜTKÖZŐ

Végütköző tolószárnyhoz



| Megnevezés | Azonosítószám |
|--------------|---------------|
| Szárnyütköző | 000339 |
| Szárnyütköző | 000342 |

VSG ÜVEG-FÉM RAGASZTÓKÉSZLET *

Üveg-fém ragasztókészlet alumínium sarokelemek üveglappal történő összekötéséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| VSG üveg-fém ragasztókészlet 50 g * | max. 30 elemhez | 133039 |

SZORÍTÓBETÉT 45 MM-ES ÜVEGSZORÍTÓ LAPHOZ *

Szorítóbetét 12,76 mm (1/2 inch) üvegvastagsághoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|--|--|---------------|
| Szorítóbetét 45 mm-es üvegszorító laphoz * | 2 üvegszorító laphoz, 12,7 mm (1/2 hüvelyk) vastag ESG-hez használható | 133022 |

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



FOKOZATMENTES MAGASSÁGKIEGYENLÍTÉS/MENNYEZETI TÁVOLSÁG KÉSZLET

Fokozatmentes mennyezeti kiegyenlítő futósínek mennyezeti szereléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|--|--|---------------|
| Fokozatmentes magasságkiegyenlítés/mennyezeti távolság készlet | 6 darab, fokozatmentes magasságkiegyenlítés 13 mm-től 18 mm-ig. Mennyezeti szerelés esetén 100-as/145-ös kapocstakaróval együtt, valamint egyenetlen mennyezet esetén általánosan alkalmazható | 138099 |

PERLAN DUOSYNC KÉSZLET ÜVEGSZÁRNYHOZ

Duosync – kézi motor üvegszárnyhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Üvegvastagság | Szerelési mód |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| Perlan Duosync készlet üvegszárnyhoz | Kétszárnyú, max. 140 kg szárny súlyú ajtók szinkronizálásához, a készlet tartalma: 2 x terelőgörgő, 2 x menesztő 45 mm-es üvegszorító laphoz, 12,5 m hosszú fogasszík, szerelőanyag | 139207 | 8 - 12.76 mm | Fal, Mennyezet |

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, KÖZEPES VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan Softstop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 900–1 290 mm szárny szélességhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|--|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877) | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végűtköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlappal | 128877 | 900 mm | 1290 mm |

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, HOSSZÚ VÁLTOZAT, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop kétoldali csillapítás max. 80 kg szárnysúlyhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárnyszélesség (min.) | Szárnyszélesség (max.) |
|--|---|---------------|------------------------|------------------------|
| SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891) | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal | 128891 | 1290 mm | 1700 mm |

PERLAN SOFTSTOPDUO KÉSZLET, KÉTOLDALT CSILLAPÍTOTT

Perlan SoftStopDuo kétoldali csillapítással, max. 80 kg szárnysúlyhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárnyszélesség (min.) | Szárnyszélesség (max.) |
|--|---|---------------|------------------------|------------------------|
| Perlan SoftStopDuo készlet, kétoldalt csillapított, max. 80 kg | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi kétoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 2 x kioldó rögzítőcsavarokkal, 2 x normál függesztőlappal | 150071 | 750 mm | 1290 mm |

VSG RAGASZTÓSAROK KÉSZLET *

Alumínium ragasztósarok többretegű biztonsági üveghez és 45-es üvegszorító laphoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|-----------------------------|---|---------------|
| VSG ragasztósarok készlet * | VSG üveg esetén 45 mm-es üvegszorító lappal együtt történő használatra, 2 szorítólaphoz, ragasztóanyag nélkül | 133099 |

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



KONFIGURÁLT AJTÓFOGANTYÚ RÚD *

Ütközőfogantyú - kerek kivitel üvegszárnyra történő szereléshez



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| Konfigurált ajtófogantyú rúd * | 127616 | Nemesacél |

PERLAN SOFTSTOP KÉSZLET, RÖVID VÁLTOZAT, EGYOLDALT CSILLAPÍTOTT, MAX. 80 KG

Perlan SoftStop egyoldali csillapítás max. 80 kg szárny súlyhoz és 575–900 mm szárny szélességhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szárny szélesség (min.) | Szárny szélesség (max.) |
|--|--|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876) | A készlet tartalma: 2 x görgőskocsi egyoldali csillapítóegységgel, 2 x végütköző, 1 x kioldó rögzítőcsavarral, 2 x normál függesztőlap | 128876 | 575 mm | 900 mm |

PADLÓVEZETŐ KÉSZLET ÜVEGVEZETÉSHEZ

Padlóvezető üveg tolószárnyhoz, 8, 10 és 12 mm-es üvegvastagsághoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Üvegvastagság |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Padlóvezető üvegszárnyhoz (nemesacél) | 8, 10, 12 mm-es üveghez | 134990 | Nemesacél | 8 - 12 mm |

Perlan 140 üveg 45 mm-es üvegszorító lappal, mennyezeti rögzítéshez



100-AS KAPOCSTAKARÓ KOMPLETT KÉSZLET

Kapocstakaró Perlan vasalatrendszerek takarásához



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szerelési mód |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 100-as kapocstakaró komplett készlet | Fali és mennyezeti szereléshez, átmenő takaráshoz, az ügyfél igényei szerint konfigurált | 138098 | Fal, Mennyezet |

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.