Termék adatlap

Slimdrive EMD

Elektromechanikus, mindössze 7 cm szerkezeti magasságú ajtómozgató max. 180 kg tömegű, egyszárnyú ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egyszárnyú jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárnyszélességű vagy 180 kg szárnysúlyú ütközőajtók
- Mérsékelt gyalogosforgalmú bejárati és beltéri ajtók
- Ajtólapra szerelés és ajtótokra szerelés

Slimdrive EMD

TERMÉKLEÍRÁS

Halk, elektromechanikus, mindössze 7 cm szerkezeti magasságú ajtómozgató rendszer egyszárnyú nyílóajtókhoz.

TERMÉKJELLEMZŐK

- A nyitási és csukási sebesség egyénileg beállítható
- Elektromos végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- Az alacsony energiájú funkció csökkentett sebességgel nyitja és csukja az ajtót, ezzel teljesítve a legszigorúbb biztonsági követelményeket
- Az akadályfelismerés megjegyzi az érintkezés útján felismert akadályt, és leállítja a nyitási vagy csukási folyamatot
- Az automatikus irányváltás felismeri az akadályt, és visszatér a nyitott helyzetbe
- A Push & Go funkció az ajtószárny gyengéd megnyomásával mozgásba hozza az automatikus ajtómozgatót
- A motor görgősínnel vagy rudazattal együtt is használható
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Slimdrive EMD
Szárnysúly (max.), egyszárnyú	180 kg
Szárnyszélesség (min.-max.)	750 mm - 1400 mm
Kávamélység (max.)	400 mm
Ajtórátakarás (max.)	50 mm
Motortípus	Elektromechanikus
Nyílásszög (max.)	130 °
balra nyíló ajtó	Igen
jobbra nyíló ajtó	Igen
Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon rudazattal	Igen
Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon görgősínnel	Igen
Ajtótokra szerelés a pánt felőli oldalon görgősínnel	Igen
Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon görgősínnel	Nem
Ajtólapra szerelés a pántoldalon görgősínnel	Igen
Ajtólapra szerelés a pántoldalon tolókarral	Nem
Mechanikus végzárás	Nem
Elektromos végzárás	Igen
Hálózati leválasztás	Főkapcsoló a motorban
Vezérlési késleltetés (max.)	20 s
Üzemi feszültség	230 V
Névleges teljesítmény	230 W

Slimdrive EMD

Áramellátás külső fogyasztók számára (24 V DC)	1000 mA
Üzemi hőmérséklet	-15 - 50 °C
Páratartalom, nem kondenzáló (max.)	95 %
Védettség	IP20
Üzemmód	Automata, Állandóan nyitva, Éjszakai, Ki, Üzlet zárása
Automata funkció	Igen
Low-Energy funkció	Igen
Smart swing funkció	Nem
Szervo funkció	Nem
Akadályfelismerés	Igen
Automatikus irányváltás	Igen
Push & Go	beállítható
Kezelés	Motorba integrált programkapcsoló, Kijelzős programkapcsoló, MPS programkapcsoló
Paraméterezés	ST 220 szervizterminál, Kijelzős programkapcsoló, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Szabványoknak való megfelelés	DIN 18650, EN 16005
Integrált füstkapcsoló	Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

SLIMDRIVE EMD RUDAZAT

Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, 0 - 400 mm-es kávamélységhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 200-300 mm	144389	ezüstszínű
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 0-100 mm	144383	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 0-100 mm	144381	ezüstszínű
Slimdrive EMD rudazat *	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 200-300 mm	144391	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat *	Slimdrive EMD-hez / EMD-F-hez, 100-200 mm-es kávamélységhez	144387	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD-hez / EMD-F-hez, 100-200 mm-es kávamélységhez	144385	ezüstszínű
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 300-400 mm	144395	RAL szerint
Slimdrive EMD rudazat	Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 300-400 mm	144393	ezüstszínű

Slimdrive EMD

SLIMDRIVE EMD SZERELŐLAP TARTOZÉKOKKAL

A motor tokra vagy ajtószárnyra történő felszereléséhez

Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Slimdrive EMD szerelőlap tartozékokkal	108529	RAL szerint
Slimdrive EMD szerelőlap tartozékokkal	108526	ezüstszínű

SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS GÖRGŐSÍN

Ajtótokra szerelés pántoldalra vagy a pánttal ellentétes oldalra

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers)	108053	RAL szerint	Ajtótokra szerelés
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F)	108042	ezüstszínű	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers)	108048	ezüstszínű	Ajtótokra szerelés
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F)	108047	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Slimdrive EMD görgősín	mély vezetővel, ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 cm	133242	ezüstszínű	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Slimdrive EMD görgősín	mély vezetővel, ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 cm	133243	ezüstszínű	Ajtótokra szerelés a pántoldalon

SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS GÖRGŐSÍN

ajtólapra szereléshez a pántoldalon

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Slimdrive EMD görgősín	ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD-F / Invers), jobbra nyíló ajtó	106803	RAL szerint	Ajtólapra szerelés, jobbra nyíló ajtó
Slimdrive EMD görgősín	ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD-F / Invers), jobbra nyíló ajtó	106798	ezüstszínű	Ajtólapra szerelés, jobbra nyíló ajtó
Slimdrive EMD görgősín	ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), balra nyíló ajtó	106797	RAL szerint	Ajtólapra szerelés, balra nyíló ajtó

Slimdrive EMD

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Slimdrive EMD görgősín	mély vezetővel, ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD-F / Invers), jobbra nyíló ajtó, 30 x 30 cm	133245	ezüstszínű	Ajtólapra szerelés
Slimdrive EMD görgősín	ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), balra nyíló ajtó	106742	ezüstszínű	Ajtólapra szerelés, balra nyíló ajtó
Slimdrive EMD görgősín	mély vezetővel, ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), balra nyíló ajtó, 30 x 30 cm	133244	ezüstszínű	Ajtólapra szerelés

SLIMDRIVE EMD / EMD-F GÖRGŐSÍN *

Ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Szerelési mód
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), balra nyíló ajtó	149941	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, balra nyíló ajtó
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), balra nyíló ajtó	149918	ezüstszínű	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, balra nyíló ajtó
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), jobbra nyíló ajtó	149946	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, jobbra nyíló ajtó
Slimdrive EMD görgősín	ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), jobbra nyíló ajtó	149942	ezüstszínű	Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, jobbra nyíló ajtó

SLIMDRIVE EMD

Elektromechanikus, mindössze 7 cm szerkezeti magasságú ajtómozgató max. 180 kg tömegű, egyszárnyú ajtókhoz

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség	Üzemi feszültség	Szárnyszélesség (min.)
Slimdrive EMD	Elektromechanikus ajtómozgató egy- és kétszárnyú ütközőajtókhoz	107576	230 V	230 V	750 mm

Slimdrive EMD

SLIMDRIVE EMD TAKARÓBURKOLAT

Slimdrive EMD ajtómozgatóhoz

Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Slimdrive EMD takaróburkolat	106652	EV1
Slimdrive EMD takaróburkolat	106676	RAL szerint

GC GR GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS SZÁMÁRA

Slimdrive EMD érzékelő görgősín GC 338 biztonsági érzékelőhöz

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Szerelési mód
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	jobbra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	149962	RAL szerint	jobbra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	balra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	149956	RAL szerint	balra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	146206	EV1	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	146209	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	balra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	149952	EV1	balra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	jobbra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	149958	EV1	jobbra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	146210	RAL szerint	Ajtótokra szerelés a pántoldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez *	jobbra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	149959	EV1	jobbra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal	146205	EV1	Ajtótokra szerelés a pántoldalon

Slimdrive EMD

POWERTURN / EMD 230 V-OS CSATLAKOZÓDUGÓ

230 V-os csatlakozó és GEZE-logó Powerturn / EMD -höz

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Powerturn / EMD 230 V-os csatlakozó	Powerturn / EMD csatlakozódugó	156890	fekete

GC GR FÜR EMD MIT C-PROFIL

Megnevezés	Azonosítószám	Szín
GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez	195328	EV1

EMD SÍN CSAVAROZHATÓ CSAVARRAL

Megnevezés	Azonosítószám	Szín
Slimdrive EMD görgősín	195327	EV1

TARTOZÉKOK

SLIMDRIVE EMD TENGELYHOSSZABBÍTÓ

26 mm-es hosszúságban kapható

Slimdrive EMD

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Slimdrive EMD tengelyhosszabbító	V = 26 mm	082922	fehér RAL 9016
Slimdrive EMD tengelyhosszabbító	V = 26 mm	082920	sötétbronz
EMD tengelyhosszabbító	V = 26 mm	082923	RAL szerint
EMD tengelyhosszabbító	V = 26 mm	082919	ezüstszínű

SLIMDRIVE EMD BURKOLATBŐVÍTŐ KÉSZLET *

Slimdrive EMD ajtómozgatóhoz, szerelőlappal és szerelőanyaggal együtt

Megnevezés	Azonosítószám
Középső burkolat alkatrészkészlet Slimdrive EMD	122770
Slimdrive EMD burkolatbővítő készlet *	122781

ADAPTER ÉRZÉKELŐRUDAZATHOZ

A rudazat érzékelőléccel azonos magasságban való rögzítéséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Adapter érzékelőrudazathoz	Powerturn, EMD / EMD-F és TSA 160 NT számára	144352	ezüstszínű
Adapter érzékelőrudazathoz	Powerturn, EMD / EMD-F és TSA 160 NT számára	153126	RAL szerint

GC 335

Magas biztonsági szintű érzékelőléc automata nyíló- és forgóajtók biztosítására

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Kimenet
GC 335 érzékelőléc, 1400 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128071	RAL szerint	1400 x 42 x 37 mm	Potenciálmente s reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 310 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	Potenciálmente s reléérintkező

Slimdrive EMD

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Kimenet
GC 335 érzékelőléc, 1400 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128060	fehér RAL 9016	1400 x 42 x 37 mm	Potenciálmente s reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 900 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128057	RAL szerint	900 x 42 x 37 mm	Potenciálmente s reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 1400 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	Potenciálmente s reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 310 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	129859	RAL szerint	310 x 42 x 37 mm	Potenciálmente s reléérintkező
GC 335 érzékelőléc, 900 mm	Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	Potenciálmente s reléérintkező

GC 338

Érzékelőléc stand-by móddal automata nyíló- és forgóajtók biztosítására

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Kimenet	Üzemi feszültség
GC 338 érzékelőléc pár, 1200 mm	a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érzékelőlécet tartalmaz	142825	RAL szerint	Elektromos relé	24 V DC +/-20%
GC 338 érzékelőléc pár, 1500 mm	a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érzékelőlécet tartalmaz	142827	RAL szerint	Potenciálmentes reléérintkező	24 V DC +/-20%
GC 338 érzékelőléc pár, 1500 mm	a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érzékelőlécet tartalmaz	142757	EV1	Elektromos relé	24 V DC +/-20%
GC 338 érzékelőléc pár, 1200 mm	a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érzékelőlécet tartalmaz	142219	EV1	Elektromos relé	24 V DC +/-20%

Slimdrive EMD

GC 342

Lézerszkenner integrált objektum- és falkitakarással rendelkező automata ajtók és ablakok biztosítására

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Kimenet
GC 342 (bal oldali modul)	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167433	fehér	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 (jobb oldali modul)	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167435	fekete	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 (bal oldali modul)	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167434	rozsdamentes acél színű	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 (bal oldali modul)	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167432	fekete	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 készlet	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167439	fehér	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 (jobb oldali modul)	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167437	rozsdamentes acél színű	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 készlet	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167438	fekete	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 (jobb oldali modul)	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167436	fehér	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező
GC 342 készlet	Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	167440	rozsdamentes acél színű	143 x 86 x 40 mm	2 potenciálmentes reléérintkező

Slimdrive EMD

KFT NAGY FELÜLETŰ NYOMÓGOMBOK

Műanyag nagy felületű nyomógomb IP20 védettséggel, automata ajtók vezérléséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
KFT nagy felületű nyomógombok	Nagyon lapos formatervezés, IP20 védelmi osztály	114077	rozsdamentes acél színű	90 x 179 x 23 mm	Falsíkra történő szerelés
KFT nagy felületű nyomógombok	Nagyon lapos formatervezés, IP20 védelmi osztály	114078	fehér	90 x 179 x 23 mm	Falsíkra történő szerelés

LS 990 NAGY FELÜLETŰ NYOMÓGOMB

Nagy felületű nyomógomb automata ajtók vezérléséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
LS 990 nagy felületű nyomógomb	Védettség IP30 H=223mm	128583	Nemesacél	81 x 223 x 18 mm	Falsík alatti szerelés
LS 990 nagy felületű nyomógomb	Védettség IP30 H=223mm	128582	Nemesacél	81 x 223 x 51 mm	Falsíkra történő szerelés
LS 990 nagy felületű nyomógomb	Védettség IP30 H=223mm	141041	alpesi fehér	81 x 223 x 51 mm	Falsíkra történő szerelés
LS 990 nagy felületű nyomógomb	Védettség IP30 H=223mm	141042	alpesi fehér	81 x 223 x 18 mm	Falsík alatti szerelés

LED-ES SZENZOROS KAPCSOLÓ *

Nyomógomb automata ajtók vezérléséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Méretek	Kimenet
LED-es szenzoros kapcsoló *	Kapacitív nyomógomb kék LED világítással és tapintható Braille-felirattal automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K	137529	fekete	100 x 100 x 10 mm	PNP tranzisztorkimenet
Üveg LED-es szenzoros kapcsoló *	kapacitív nyomógomb kék LED világítással automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K	143412	fehér	100 x 100 x 8 mm	PNP tranzisztorkimenet

Slimdrive EMD

SLIMDRIVE EMD AJTÓN ÁTVEZETETT KÁBEL *

Ajtólapra szereléshez

Megnevezés	Azonosítószám
Slimdrive EMD ajtón átvezetett kábel *	114980

PROGRAMKAPCSOLÓ *

Slimdrive EMD ajtómozgatóhoz

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Programkapcsoló (EMD/EMD-F/EMD Invers) *	Hossz 1360 mm, tartozékokkal	180200
Programkapcsoló (EMD/EMD-F/EMD Invers) *	Hossz 640 mm, tartozékokkal	110198

INTEGRÁLT NYITÁSHATÁROLÓ *

A nyílásszög határolásához

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Integrált nyitáshatároló *	GC GR érzékelő görgősínhez és mély vezetős görgősínhez (TSA 160 NT és Slimdrive EMD)	181495
Integrált nyitáshatároló *	Egyszerű szerelés a TSA 160 NT és az Slimdrive EMD görgősínjébe	167272

Slimdrive EMD

GC 302

Radaros mozgásérzékelő automata ajtók vezérléséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Kimenet
GC 302 R radaros mozgásérzékelő	Radaros mozgásérzékelő automata ajtók vezérléséhez	124087	fekete	176 x 62 x 52 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 302 R radaros mozgásérzékelő	Radaros mozgásérzékelő automata ajtók vezérléséhez	124088	RAL szerint	176 x 62 x 52 mm	Potenciálmentes reléérintkező

GC 307+ *

Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	195727	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195751	alpesi fehér	80 x 80 x 21 mm	Falsíkra történő szerelés
GC 307+ (kéz piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez	193226	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés
GC 307+ (WC piktogram) *	Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas	195750	alpesi fehér	80 x 80 x 8 mm	Falsík alatti szerelés

GC 342+ *

Lézerszkenner integrált objektum- és falkitakarással rendelkező automata nyílóajtók biztosítására

Slimdrive EMD

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Kimenet
GC 342+ (bal oldali modul) *	Lézerszkenner négy aktív lézerérzékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróéllel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198693	rozsdamentes acél színű	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (bal oldali modul) *	Lézerszkenner négy aktív lézerérzékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróéllel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198669	fekete	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (bal oldali modul) *	Lézerszkenner négy aktív lézerérzékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróéllel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198671	fehér	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (jobb oldali modul) *	Lézerszkenner négy aktív lézerérzékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróéllel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198694	rozsdamentes acél színű	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (jobb oldali modul) *	Lézerszkenner négy aktív lézerérzékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróéllel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198670	fekete	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező
GC 342+ (jobb oldali modul) *	Lézerszkenner négy aktív lézerérzékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékzáróéllel együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll	198692	fehér	145 x 88 x 68 mm	3 potenciálmentes reléérintkező

LED-ES SZENZOROS PADLÓKAPCSOLÓ *

Nyomógomb automata ajtók vezérléséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Kimenet
LED-es szenzoros padlókapcsoló *	kapacitív nyomógomb kapcsoló automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K	182936	Nemesacél	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP tranzisztorkimenet

Slimdrive EMD

AS 500 *

AS vészkikapcsoló üveglappal és öt cserélhető felirattal („Vészkapcsoló nyitása”, „Vészkapcsoló”, „Emergency switch”, „Ajtó zárása” és felirat nélkül)

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Szerelési mód
AS 500 vészkikapcsoló	Billenő ellenőrzőkapcsoló glimmlámpával, üveglappal és öt cserélhető felirattal („Vészkapcsoló nyitása”, „Vészkapcsoló”, „Emergency switch”, „Ajtó zárása” és felirat nélkül)	120881	alpesi fehér / piros	80 x 80 x 21 mm	Falsík alatti szerelés

AIR 20

Aktív infravörös fotocella automata nyílóajtók ajtókilincsének felügyeletéhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
AIR 20-Var	Fényérzékelő automata nyílóajtók ajtókilincsének felügyeletéhez	082689	fekete	72 x 66 x 49 mm	24 V

DPS

Kijelzős programkapcsoló automata ajtók üzemmódjának beállításához

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
DPS kijelzős programkapcsoló OFF nyomógombbal	Automata ajtók üzemmódjának beállítása, valamint üzembe helyezése és paraméterezése / 5x funkciógombbal, 2x7 szegmenses kijelzővel, alfanumerikus hibakijelzéssel, IP40 védettséggel	151524	alpesi fehér	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
DPS OFF nyomógombbal és SCT kulcsos kapcsolóval	Kombinált kettes keretben profilfélcilinder nélkül	155810	alpesi fehér	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

Slimdrive EMD

ZSILIPFUNKCIÓ *

Megakadályozza két egymás mögötti ajtó egyidejű nyitását

Megnevezés	Azonosítószám	Méretek	Szerelési mód
Zsilipfunkció *	109072	192 x 164 x 87 mm	Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés

EFT NAGY FELÜLETŰ NYOMÓGOMB *

Nemesacél nagy felületű nyomógomb IP65 védettséggel, automata ajtók vezérléséhez

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
EFT nagy felületű nyomógomb	Rendkívül lapos kialakítás, IP65 védettség	119898	Nemesacél	75 x 250 x 17 mm	Falsíkra történő szerelés

MINI LED-ES SZENZOROS KAPCSOLÓ *

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Kimenet
LED-es szenzoros kapcsoló 20 mm *	kapacitív nyomógomb kapcsoló automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K	143273	Alumínium, matt	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP tranzisztorkimenet

Slimdrive EMD

MPS

Mechanikus programkapcsoló automata ajtók üzemmódjának beállításához

Megnevezés	Leírás	Azonosítós zám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
MPS mechanikus programkapcsoló	Automata ajtók üzemmódjának beállítása forgatógombbal, LED-es hibakijelzés, védettség IP40 / 55x55 mm-es kapcsolóbetéttel rendelkező kapcsolócsaládokhoz illeszkedik	113226	alpesi fehér	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
MPS-ST mechanikus programkapcsoló	Automata ajtók üzemmódjának beállítása kulccsal, LED-es hibakijelzés, védettség IP40, azonos zárlatú zárcilinder, 2× kulccsal / 55x55 mm-es kapcsolóbetéttel rendelkező kapcsolócsaládokhoz illeszkedik	113227	alpesi fehér	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

TPS

Nyomógombos programkapcsoló automata ajtók üzemmódjának beállításához

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Méretek	Üzemi feszültség
TPS nyomógombos programkapcsoló	2 funkciógombbal, LED kijelzéssel, kódolt hibakijelzéssel, védettség IP40 / 55x55 mm-es kapcsolóbetéttel rendelkező kapcsolócsaládokhoz illeszkedik	113231	alpesi fehér	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
TPS nyomógombos programkapcsoló és SCT kulcsos kapcsoló	Kombinált kettes keretben profilfélcilinder nélkül	113232	alpesi fehér	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

AS 500 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése

Slimdrive EMD

Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
AS 500 billenőkapcsoló	120888	alpesi fehér	80 x 80 x 9 mm	Falsík alatti szerelés

HÚZÓKAPCSOLÓ *

Aktiváláshoz az akadálymentes fürdőszobában vagy WC-ben

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
Húzókapcsoló	500 mm hosszú húzólánccal	008607	piros	36 x 94 x 34 mm	Falsíkra történő szerelés

GC 308 *

Radaros mozgásérzékelő egyéni beállítási lehetőségekkel automata ajtók vezérlésére

Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Kimenet
GC 308 R radaros mozgásérzékelő *	203605	rozsdamentes acél színű	120 x 50 x 50 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 308 R radaros mozgásérzékelő *	203603	fekete	120 x 50 x 50 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 308 R radaros mozgásérzékelő *	203604	fehér	120 x 50 x 50 mm	Potenciálmentes reléérintkező

DIGITÁLIS PROGRAMKAPCSOLÓ ÓRA *

Automata ajtók üzemmódjainak idővezérelt módosításához

Slimdrive EMD

REED-KAPCSOLÓ *

Az ajtószárny helyzetének érintés nélküli felügyeletére

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Reed-kapcsoló *	Az ajtószárny helyzetének érintés nélküli felügyeletére	092777	fehér

E2 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése

Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
E2 billenőkapcsoló	094013	matt tisztafehér	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Falsík alatti szerelés

LS 990 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése

Megnevezés	Azonosítószám	Szín	Méretek	Szerelési mód
LS 990 billenőkapcsoló	098396	Nemesacél	81 x 81 x 11 mm	Falsík alatti szerelés

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.