

Termék adatlap

Slimdrive EMD-F



Elektromechanikus ajtómozgató egyszárnyú tűz- és füstgátló
ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Rögzítőberendezések integrált rögzítéssel – figyelembe kell venni az országfüggő követelményeket
- Egyszárnyú jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű vagy 230 kg szárny súlyú ütközőajtók
- Nagy gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók
- Ajtólapra szerelés és ajtótokra szerelés

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN 4-6 között
- A nyitási és csukási sebesség egyénileg beállítható
- Mechanikus végzárás áramtalan üzemben és elektromos végzárás szabályozott üzemben, amely röviddel a zárt helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- Az alacsony energiájú funkció csökkentett sebességgel nyitja és csukja az ajtót, ezzel teljesítve a legszigorúbb biztonsági követelményeket
- Szervofunkció az ajtó kézi nyitásának motoros rásegítéséhez
- Az akadályfelismerés megjegyzi az érintkezés útján felismert akadályt, és leállítja a nyitási vagy csukási folyamatot
- Az automatikus irányváltás felismeri az akadályt, és visszatér a nyitott helyzetbe
- A Push & Go funkció az ajtószárny gyengéd megnyomásával mozgásba hozza az automatikus ajtómozgatót
- A motor görgősínnel vagy rudazattal együtt is használható
- Füstjelző központ csatlakoztatható, amelynek jelére az ajtó tűz esetén magától bezáródik
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|-----------------------|
| Kereskedelmi név | Slimdrive EMD-F |
| Szárnysúly (max.), egyszárnyú | 230 kg |
| Szárnyszélesség (min.-max.) | 750 mm - 1400 mm |
| Kávamélység (max.) | 400 mm |
| Ajtórátakarás (max.) | 30 mm |
| Motortípus | Elektromechanikus |
| Nyílásszög (max.) | 130 ° |
| balra nyíló ajtó | Igen |
| jobbra nyíló ajtó | Igen |
| Ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon rudazattal | Igen |
| Ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon görgősínnel | Igen |
| Ajtókra szerelés a pánt felőli oldalon görgősínnel | Igen |
| Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon görgősínnel | Nem |
| Ajtólapra szerelés a pántoldalon görgősínnel | Igen |
| Ajtólapra szerelés a pántoldalon tolókarral | Nem |
| Mechanikus végzárás | Igen |
| Elektromos végzárás | Igen |
| Hálózati leválasztás | Főkapcsoló a motorban |
| Vezérlési késleltetés (max.) | 20 s |
| Üzemi feszültség | 230 V |
| Névleges teljesítmény | 230 W |

| | |
|--|--|
| Áramellátás külső fogyasztók számára (24 V DC) | 1000 mA |
| Üzemi hőmérséklet | -15 - 50 °C |
| Páratartalom, nem kondenzáló (max.) | 95 % |
| Védettség | IP20 |
| Üzem mód | Automata, Állandóan nyitva, Éjszakai, Ki, Üzlet zárása |
| Automata funkció | Igen |
| Low-Energy funkció | Igen |
| Smart swing funkció | Nem |
| Szervo funkció | Igen |
| Akadályfelismerés | Igen |
| Automatikus irányváltás | Igen |
| Push & Go | beállítható |
| Kezelés | Motorba integrált programkapcsoló, Kijelzős programkapcsoló, MPS programkapcsoló |
| Paraméterezés | ST 220 szervizterminál, Kijelzős programkapcsoló, GEZEconnects (PC + Bluetooth) |
| Szabványoknak való megfelelés | DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005 |
| Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként | Igen |
| Integrált füstkapcsoló | Nem |

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL**SLIMDRIVE EMD RUDAZAT**

Ajtókra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, 0 - 400 mm-es kávamélységhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-------------------------|---|---------------|-------------|
| Slimdrive EMD rudazat | Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 200-300 mm | 144389 | ezüstszínű |
| Slimdrive EMD rudazat | Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 0-100 mm | 144383 | RAL szerint |
| Slimdrive EMD rudazat | Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 0-100 mm | 144381 | ezüstszínű |
| Slimdrive EMD rudazat * | Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 200-300 mm | 144391 | RAL szerint |
| Slimdrive EMD rudazat * | Slimdrive EMD-hez / EMD-F-hez, 100-200 mm-es kávamélységhez | 144387 | RAL szerint |
| Slimdrive EMD rudazat | Slimdrive EMD-hez / EMD-F-hez, 100-200 mm-es kávamélységhez | 144385 | ezüstszínű |
| Slimdrive EMD rudazat | Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 300-400 mm | 144395 | RAL szerint |
| Slimdrive EMD rudazat | Slimdrive EMD / EMD-F számára, kávamélység 300-400 mm | 144393 | ezüstszínű |

SLIMDRIVE EMD SZERELŐLAP TARTOZÉKOKKAL

A motor tokra vagy ajtószárnyra történő felszereléséhez



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín |
|--|---------------|-------------|
| Slimdrive EMD szerelőlap tartozékokkal | 108529 | RAL szerint |
| Slimdrive EMD szerelőlap tartozékokkal | 108526 | ezüstszínű |

SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS GÖRGŐSÍN

Ajtótokra szerelés pántoldalra vagy a pánttal ellentétes oldalra



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szerelési mód |
|------------------------|---|---------------|-------------|----------------------------------|
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers) | 108053 | RAL szerint | Ajtótokra szerelés |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F) | 108042 | ezüstszínű | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers) | 108048 | ezüstszínű | Ajtótokra szerelés |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F) | 108047 | RAL szerint | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |
| Slimdrive EMD görgősín | mély vezetővel, ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 cm | 133242 | ezüstszínű | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |
| Slimdrive EMD görgősín | mély vezetővel, ajtótokra szereléshez (Slimdrive EMD Invers), 30 x 30 cm | 133243 | ezüstszínű | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |

SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS GÖRGŐSÍN

ajtólapra szereléshez a pántoldalon



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szerelési mód |
|------------------------|--|---------------|-------------|---------------------------------------|
| Slimdrive EMD görgősín | ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD-F / Invers), jobbra nyíló ajtó | 106803 | RAL szerint | Ajtólapra szerelés, jobbra nyíló ajtó |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD-F / Invers), jobbra nyíló ajtó | 106798 | ezüstszínű | Ajtólapra szerelés, jobbra nyíló ajtó |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), balra nyíló ajtó | 106797 | RAL szerint | Ajtólapra szerelés, balra nyíló ajtó |

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szerelési mód |
|------------------------|--|---------------|----------------|---|
| Slimdrive EMD görgősín | mély vezetővel, ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD-F / Invers), jobbra nyíló ajtó, 30 x 30 cm | 133245 | ezüstszín ű | Ajtólapra szerelés |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), balra nyíló ajtó | 106742 | ezüstszín ű | Ajtólapra szerelés, balra nyíló ajtó |
| Slimdrive EMD görgősín | mély vezetővel, ajtólapra szereléshez (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), balra nyíló ajtó, 30 x 30 cm | 133244 | ezüstszín ű | Ajtólapra szerelés |

SLIMDRIVE EMD / EMD-F GÖRGŐSÍN *

Ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szerelési mód |
|------------------------|---|---------------|----------------|--|
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), balra nyíló ajtó | 149941 | RAL szerint | Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, balra nyíló ajtó |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), balra nyíló ajtó | 149918 | ezüstszín ű | Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, balra nyíló ajtó |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), jobbra nyíló ajtó | 149946 | RAL szerint | Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, jobbra nyíló ajtó |
| Slimdrive EMD görgősín | ajtótokra szereléshez a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD / EMD-F), jobbra nyíló ajtó | 149942 | ezüstszín ű | Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon, jobbra nyíló ajtó |

SLIMDRIVE EMD-F

Elektromechanikus ajtómozgató egyszárnyú tűz- és füstgátló ajtókhöz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Tápfeszültség | Üzemi feszültség | Szárnyszélesség (min.) |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| Slimdrive EMD-F | Elektromechanikus ajtómozgató egy- és kétszárnyú ütközőajtókhöz és tűzgátló ajtókhöz | 107577 | 230 V | 230 V | 750 mm |

SLIMDRIVE EMD TAKARÓBURKOLAT

Slimdrive EMD ajtómozgatóhoz



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Slimdrive EMD takaróburkolat | 106652 | EV1 |
| Slimdrive EMD takaróburkolat | 106676 | RAL szerint |

GC GR GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS SZÁMÁRA

Slimdrive EMD érzékelő görgősín GC 338 biztonsági érzékelőhöz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Szerelési mód |
|----------------------------------|--|---------------|-------------|--|
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | jobbra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 149962 | RAL szerint | jobbra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | balra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 149956 | RAL szerint | balra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 146206 | EV1 | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 146209 | RAL szerint | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | balra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 149952 | EV1 | balra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | jobbra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 149958 | EV1 | jobbra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 146210 | RAL szerint | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez * | jobbra nyíló ajtó, mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon (Slimdrive EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 149959 | EV1 | jobbra nyíló ajtó, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon |
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | mély vezetővel, ajtótokra szerelés a pántoldalon (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), karral és zárósapkákkal | 146205 | EV1 | Ajtótokra szerelés a pántoldalon |

POWERTURN / EMD 230 V-OS CSATLAKOZÓDUGÓ

230 V-os csatlakozó és GEZE-logó Powerturn / EMD -höz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|
| Powerturn / EMD 230 V-os csatlakozó | Powerturn / EMD csatlakozódugó | 156890 | fekete |

GC GR FÜR EMD MIT C-PROFIL

| Megnevezés | Azonosítószám | Szín |
|--------------------------------|---------------|------|
| GC GR GC 338 Slimdrive EMD-hez | 195328 | EV1 |

EMD SÍN CSAVAROZHATÓ CSAVARRAL

| Megnevezés | Azonosítószám | Szín |
|------------------------|---------------|------|
| Slimdrive EMD görgősín | 195327 | EV1 |

TARTOZÉKOK**SLIMDRIVE EMD TENGELYHOSSZABBÍTÓ**

26 mm-es hosszúságban kapható



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|----------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Slimdrive EMD tengelyhosszabbító | V = 26 mm | 082922 | fehér RAL 9016 |
| Slimdrive EMD tengelyhosszabbító | V = 26 mm | 082920 | sötétbronz |
| EMD tengelyhosszabbító | V = 26 mm | 082923 | RAL szerint |
| EMD tengelyhosszabbító | V = 26 mm | 082919 | ezüstszínű |

SLIMDRIVE EMD BURKOLATBŐVÍTŐ KÉSZLET *

Slimdrive EMD ajtómozgatóhoz, szerelőlappal és szerelőanyaggal együtt



| Megnevezés | Azonosítószám |
|--|---------------|
| Középső burkolat alkatrész készlet Slimdrive EMD | 122770 |
| Slimdrive EMD burkolatbővítő készlet * | 122781 |

GC 342

Lézerszkennel integrált objektum- és falkitakarással rendelkező automata ajtók és ablakok biztosítására



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|----------------------------|---|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| GC 342 (bal oldali modul) | Lézerszkennel egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167433 | fehér | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342 (jobb oldali modul) | Lézerszkennel egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167435 | fekete | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342 (bal oldali modul) | Lézerszkennel egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167434 | rozsdamentes acél színű | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342 (bal oldali modul) | Lézerszkennel egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167432 | fekete | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342 készlet | Lézerszkennel egy lézerfüggönnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167439 | fehér | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|----------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| GC 342 (jobb oldali modul) | Lézerskenner egy lézerfüggőnnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167437 | rozsdamentes acél színű | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342 készlet | Lézerskenner egy lézerfüggőnnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167438 | fekete | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342 (jobb oldali modul) | Lézerskenner egy lézerfüggőnnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167436 | fehér | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342 készlet | Lézerskenner egy lézerfüggőnnyel automatikus nyílóajtók elfordulási tartományának biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 167440 | rozsdamentes acél színű | 143 x 86 x 40 mm | 2 potenciálmentes reléérintkező |

ADAPTER ÉRZÉKELŐRUDAZATHOZ

A rudazat érzékelőléccel azonos magasságban való rögzítéséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|----------------------------|--|---------------|-------------|
| Adapter érzékelőrudazathoz | Powerturn, EMD / EMD-F és TSA 160 NT számára | 144352 | ezüstszerű |
| Adapter érzékelőrudazathoz | Powerturn, EMD / EMD-F és TSA 160 NT számára | 153126 | RAL szerint |

GC 335

Magas biztonsági szintű érzékelőléc automata nyíló- és forgóajtók biztosítására



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| GC 335 érzékelőléc, 1400 mm | Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal | 128071 | RAL szerint | 1400 x 42 x 37 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 335 érzékelőléc, 310 mm | Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal | 129856 | EV1 | 310 x 42 x 37 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 335 érzékelőléc, 1400 mm | Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal | 128060 | fehér RAL 9016 | 1400 x 42 x 37 mm | Potenciálmentes reléérintkező |

| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| GC 335 érezékelőléc, 900 mm | Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal | 128057 | RAL szerint | 900 x 42 x 37 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 335 érezékelőléc, 1400 mm | Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal | 128058 | EV1 | 1400 x 42 x 37 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 335 érezékelőléc, 310 mm | Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal | 129859 | RAL szerint | 310 x 42 x 37 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 335 érezékelőléc, 900 mm | Automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának biztosítása a DIN 18650 / EN 16005 szerint / Egy master modullal és zárósapkákkal | 128054 | EV1 | 900 x 42 x 37 mm | Potenciálmentes reléérintkező |

GC 338

Érezékelőléc stand-by móddal automata nyíló- és forgóajtók biztosítására



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Kimenet | Üzemi feszültség |
|--|---|---------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| GC 338 érezékelőléc pár, 1200 mm | a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érezékelőlécet tartalmaz | 142825 | RAL szerint | Elektromos relé | 24 V DC +/-20% |
| GC 338 érezékelőléc pár, 1500 mm | a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érezékelőlécet tartalmaz | 142827 | RAL szerint | Potenciálmentes reléérintkező | 24 V DC +/-20% |
| GC 338 érezékelőléc pár, 1500 mm | a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érezékelőlécet tartalmaz | 142757 | EV1 | Elektromos relé | 24 V DC +/-20% |
| GC 338 érezékelőléc pár, 1200 mm | a csomag két, automata nyíló- és forgóajtók elfordulási tartományának DIN 18650 / EN 16005 szerinti biztosítására szolgáló érezékelőlécet tartalmaz | 142219 | EV1 | Elektromos relé | 24 V DC +/-20% |

KFT NAGY FELÜLETŰ NYOMÓGOMBOK

Műanyag nagy felületű nyomógomb IP20 védelemmel, automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| KFT nagy felületű nyomógombok | Nagyon lapos formatervezés, IP20 védelmi osztály | 114077 | rozsdamentes acél színű | 90 x 179 x 23 mm | Falsíkra történő szerelés |
| KFT nagy felületű nyomógombok | Nagyon lapos formatervezés, IP20 védelmi osztály | 114078 | fehér | 90 x 179 x 23 mm | Falsíkra történő szerelés |

LS 990 NAGY FELÜLETŰ NYOMÓGOMB

Nagy felületű nyomógomb automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|
| LS 990 nagy felületű nyomógomb | Védettség IP30 H=223mm | 128583 | Nemesacél | 81 x 223 x 18 mm | Falsík alatti szerelés |
| LS 990 nagy felületű nyomógomb | Védettség IP30 H=223mm | 128582 | Nemesacél | 81 x 223 x 51 mm | Falsíkra történő szerelés |
| LS 990 nagy felületű nyomógomb | Védettség IP30 H=223mm | 141041 | alpesi fehér | 81 x 223 x 51 mm | Falsíkra történő szerelés |
| LS 990 nagy felületű nyomógomb | Védettség IP30 H=223mm | 141042 | alpesi fehér | 81 x 223 x 18 mm | Falsík alatti szerelés |

LED-ES SZENZOROS KAPCSOLÓ *

Nyomógomb automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|----------------------------------|--|---------------|--------|-------------------|------------------------|
| LED-es szenzoros kapcsoló * | Kapacitív nyomógomb kék LED világítással és tapintható Braille-felirattal automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K | 137529 | fekete | 100 x 100 x 10 mm | PNP tranzisztorkimenet |
| Üveg LED-es szenzoros kapcsoló * | kapacitív nyomógomb kék LED világítással automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K | 143412 | fehér | 100 x 100 x 8 mm | PNP tranzisztorkimenet |

RESET GOMB KÁBELKÖTEG *

Tűzriasztás nyugtázó nyomógomb Powerturn F-hez / EMD-F-hez



| Megnevezés | Azonosítószám |
|---|---------------|
| Reset gomb kábelköteg 200 mm * | 180408 |
| Reset gomb kábelköteg 540 mm (EMD-F) * | 180409 |
| Reset gomb kábelköteg 1360 mm (EMD-F) * | 185843 |

SLIMDRIVE EMD AJTÓN ÁTVEZETETT KÁBEL *

Ajtólapra szereléshez



| Megnevezés | Azonosítószám |
|--|---------------|
| Slimdrive EMD ajtón átvezetett kábel * | 114980 |

PROGRAMKAPCSOLÓ *

Slimdrive EMD ajtómozgatóhoz



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|--|------------------------------|---------------|
| Programkapcsoló (EMD/EMD-F/EMD Invers) * | Hossz 1360 mm, tartozékokkal | 180200 |
| Programkapcsoló (EMD/EMD-F/EMD Invers) * | Hossz 640 mm, tartozékokkal | 110198 |

INTEGRÁLT NYITÁSHATÁROLÓ *

A nyílásszög határolásához



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám |
|----------------------------|---|---------------|
| Integrált nyitáshatároló * | GC GR érzékelő görgősínhez és mély vezető s görgősínhez (TSA 160 NT és Slimdrive EMD) | 181495 |
| Integrált nyitáshatároló * | Egyszerű szerelés a TSA 160 NT és az Slimdrive EMD görgősíjébe | 167272 |

GC 302

Radaros mozgásérzékelő automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méreték | Kimenet |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| GC 302 R radaros mozgásérzékelő | Radaros mozgásérzékelő automata ajtók vezérléséhez | 124087 | fekete | 176 x 62 x 52 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 302 R radaros mozgásérzékelő | Radaros mozgásérzékelő automata ajtók vezérléséhez | 124088 | RAL szerint | 176 x 62 x 52 mm | Potenciálmentes reléérintkező |

GC 307+ *

Érintésmentes közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méreték | Szerelési mód |
|---------------------------|--|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| GC 307+ (kéz piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez | 195727 | alpesi fehér | 80 x 80 x 21 mm | Falsíkra történő szerelés |
| GC 307+ (WC piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas | 195751 | alpesi fehér | 80 x 80 x 21 mm | Falsíkra történő szerelés |
| GC 307+ (kéz piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez | 193226 | alpesi fehér | 80 x 80 x 8 mm | Falsík alatti szerelés |
| GC 307+ (WC piktogram) * | Érintés nélküli közelítésérzékelő automata ajtók vezérléséhez / Powerturn-hoz, EMD-hez és szabványos tolóajtókhoz alkalmas | 195750 | alpesi fehér | 80 x 80 x 8 mm | Falsík alatti szerelés |

GC 342+ *

Lézerskenner integrált objektum- és falkitakarással rendelkező automata nyílóajtók biztosítására



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| GC 342+ (bal oldali modul) * | Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 198693 | rozsdamentes acél színű | 145 x 88 x 68 mm | 3 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342+ (bal oldali modul) * | Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 198669 | fekete | 145 x 88 x 68 mm | 3 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342+ (bal oldali modul) * | Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 198671 | fehér | 145 x 88 x 68 mm | 3 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342+ (jobb oldali modul) * | Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 198694 | rozsdamentes acél színű | 145 x 88 x 68 mm | 3 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342+ (jobb oldali modul) * | Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 198670 | fekete | 145 x 88 x 68 mm | 3 potenciálmentes reléérintkező |
| GC 342+ (jobb oldali modul) * | Lézerskenner négy aktív lézerezékelővel automata nyílóajtók veszélyes területeinek optimális biztosítása érdekében – mellékszáróéllal együtt; kiegészítő kimenet az érintés nélküli vezérléshez / Érzékelőmodulból, kábelből és tartozékokból áll | 198692 | fehér | 145 x 88 x 68 mm | 3 potenciálmentes reléérintkező |

LED-ES SZENZOROS PADLÓKAPCSOLÓ *

Nyomógomb automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| LED-es szenzoros padlókapcsoló * | kapacitív nyomógomb kapcsoló automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K | 182936 | Nemesacél | 100 x 100 x 3 x 14 mm | PNP tranzisztorkimenet |

AS 500 *

AS vészkioldó üveglappal és öt cserélhető felirattal („Vészkioldó nyitása”, „Vészkioldó”, „Emergency switch”, „Ajtó zárása” és felirat nélkül)



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|-------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| AS 500 vészkioldó | Billenő ellenőrzőkapcsoló glimmlámpával, üveglappal és öt cserélhető felirattal („Vészkioldó nyitása”, „Vészkioldó”, „Emergency switch”, „Ajtó zárása” és felirat nélkül) | 120881 | alpesi fehér / piros | 80 x 80 x 21 mm | Falsík alatti szerelés |

AIR 20

Aktív infravörös fotocella automata nyílóajtók ajtókilincsenek felügyeletéhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Üzemi feszültség |
|------------|---|---------------|--------|-----------------|------------------|
| AIR 20-Var | Fényérzékelő automata nyílóajtók ajtókilincsenek felügyeletéhez | 082689 | fekete | 72 x 66 x 49 mm | 24 V |

DPS

Kijelzős programkapcsoló automata ajtók üzemmódjának beállításához



| Megnevezés | Leírás | Azonosító szám | Szín | Méret | Üzemi feszültség |
|---|--|----------------|--------------|------------------|------------------|
| DPS kijelzős programkapcsoló OFF nyomógombbal | Automata ajtók üzemmódjának beállítása, valamint üzembe helyezése és paraméterezése / 5x funkciógombbal, 2x7 szegmenses kijelzővel, alfanumerikus hibakijelzéssel, IP40 védettséggel | 151524 | alpesi fehér | 80 x 80 x 53 mm | 24 V DC |
| DPS OFF nyomógombbal és SCT kulcsos kapcsolóval | Kombinált kettes keretben profilfélcilinder nélkül | 155810 | alpesi fehér | 80 x 151 x 50 mm | 24 V DC |

ZSILIPFUNKCIÓ *

Megakadályozza két egymás mögötti ajtó egyidejű nyitását



| Megnevezés | Azonosítószám | Méret | Szerelési mód |
|-----------------|---------------|-------------------|---|
| Zsilipfunkció * | 109072 | 192 x 164 x 87 mm | Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés |

EFT NAGY FELÜLETŰ NYOMÓGOMB *

Nemesacél nagy felületű nyomógomb IP65 védettséggel, automata ajtók vezérléséhez



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|-----------------------------|--|---------------|-----------|------------------|---------------------------|
| EFT nagy felületű nyomógomb | Rendkívül lapos kialakítás, IP65 védettség | 119898 | Nemesacél | 75 x 250 x 17 mm | Falsíkra történő szerelés |

MINI LED-ES SZENZOROS KAPCSOLÓ *

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



| Megnevezés | Leírás | Azonosító szám | Szín | Méretek | Kimenet |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| LED-es szenzoros kapcsoló 20 mm * | kapacitív nyomógomb kapcsoló automatikus ajtórendszerek vezérléséhez. Védettség IP69K | 143273 | Alumínium, matt | 28.5 x 28.5 x 21 mm | PNP tranzisztorkimenet |

MPS

Mechanikus programkapcsoló automata ajtók üzemmódjának beállításához



| Megnevezés | Leírás | Azonosító szám | Szín | Méretek | Üzemi feszültség |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| MPS mechanikus programkapcsoló | Automata ajtók üzemmódjának beállítása forgatógombbal, LED-es hibakijelzés, védettség IP40 / 55x55 mm-es kapcsolóbetéttel rendelkező kapcsolócsaládokhoz illeszkedik | 113226 | alpesi fehér | 80 x 80 x 24 mm | 24 V DC |
| MPS-ST mechanikus programkapcsoló | Automata ajtók üzemmódjának beállítása kulccsal, LED-es hibakijelzés, védettség IP40, azonos zárlatú zárcilinder, 2x kulccsal / 55x55 mm-es kapcsolóbetéttel rendelkező kapcsolócsaládokhoz illeszkedik | 113227 | alpesi fehér | 80 x 80 x 24 mm | 24 V DC |

TPS

Nyomógombos programkapcsoló automata ajtók üzemmódjának beállításához



| Megnevezés | Leírás | Azonosító szám | Szín | Méretek | Üzemi feszültség |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| TPS nyomógombos programkapcsoló | 2 funkciógombbal, LED kijelzéssel, kódolt hibakijelzéssel, védettség IP40 / 55x55 mm-es kapcsolóbetéttel rendelkező kapcsolócsaládokhoz illeszkedik | 113231 | alpesi fehér | 80 x 80 x 11 mm | 24 V DC |
| TPS nyomógombos programkapcsoló és SCT kulcsos kapcsoló | Kombinált kettes keretben profílfélcilinder nélkül | 113232 | alpesi fehér | 80 x 152 x 11 mm | 24 V DC |

AS 500 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|
| AS 500 billenőkapcsoló | 120888 | alpesi fehér | 80 x 80 x 9 mm | Falsík alatti szerelés |

HÚZÓKAPCSOLÓ *

Aktiváláshoz az akadálymentes fürdőszobában vagy WC-ben



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|--------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Húzókapcsoló | 500 mm hosszú húzólánccal | 008607 | piros | 36 x 94 x 34 mm | Falsíkra történő szerelés |

GC 308 *

Radaros mozgásérzékelő egyéni beállítási lehetőségekkel automata ajtók vezérlésére



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín | Méret | Kimenet |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| GC 308 R radaros mozgásérzékelő * | 203605 | rozsdamentes acél színű | 120 x 50 x 50 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 308 R radaros mozgásérzékelő * | 203603 | fekete | 120 x 50 x 50 mm | Potenciálmentes reléérintkező |
| GC 308 R radaros mozgásérzékelő * | 203604 | fehér | 120 x 50 x 50 mm | Potenciálmentes reléérintkező |

DIGITÁLIS PROGRAMKAPCSOLÓ ÓRA *

Automata ajtók üzemmódjainak idővezérelt módosításához



REED-KAPCSOLÓ *

Az ajtószárny helyzetének érintés nélküli felügyeletére



| Megnevezés | Leírás | Azonosítószám | Szín |
|-----------------|---|---------------|-------|
| Reed-kapcsoló * | Az ajtószárny helyzetének érintés nélküli felügyeletére | 092777 | fehér |

E2 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|-------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------|
| E2 billenőkapsoló | 094013 | matt tisztafehér | 80.8 x 80.8 x 9.3 mm | Falsík alatti szerelés |

LS 990 BILLENŐKAPCSOLÓ

Az összes GEZE automata ajtó vezérlése



| Megnevezés | Azonosítószám | Szín | Méret | Szerelési mód |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------------|
| LS 990 billenőkapsoló | 098396 | Nemesacél | 81 x 81 x 11 mm | Falsík alatti szerelés |

Slimdrive EMD-F



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.