


# Termék adatlap

## Kézi tolófalrendszer lengőajtó – finomkeretes \*



Mozgatható, finomkeretes üveg válaszfal záróeleme

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltér és védett kültér
- Pozíció az üveg válaszfal parkolóterénél
- Max. 3000 mm belső magasságig alkalmazható
- Max. 1500 mm elemszélességig alkalmazható



# Kézi tolófalrendszer lengőajtó - finomkeretes \*

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Vízszintes és függőleges profilok üvegbefoglaláshoz
- 10 mm-es ESG egyrétegű biztonsági üveg, egyoldalon sík
- 22 mm-es szigetelt üveg, központosítva alkalmazható
- Max. 125 kg elemsúly
- Száraz üvegezés körbefutó üvegező gumivaló
- Az összes többi elemtípussal kombinálható - finomkeretes

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Kézi tolófalrendszer lengőajtó - finomkeretes \*

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.