

# Termék adatlap

## Kézi tolófalrendszer lengőajtók - fix csatlakozású - IGG \*



IGG kialakítású mozgatható üveg válaszfalak záróeleme

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltér és védett kültér
- Pozíció az üveg válaszfal parkolóterénél
- Lineáris tengelyfutáshoz alkalmazható
- Max. 3500 mm belső magasságig alkalmazható
- Max. 1250 mm elemszélességig alkalmazható

# Kézi tolófalrendszer lengőajtók - fix csatlakozású - IGG \*



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Körbefutó, integrált profil a funkcionális egységek felfogatásához
- Egységes üvegfelület - nincs látható profil
- Kiváló minőségű építészeti kialakítás
- 6 mm-es vagy 8 mm-es egyrétegű biztonsági üveg mindkét oldalon profillal összeragasztva
- Max. 125 kg elemsúly
- Az összes többi elemtípussal kombinálható
- Padlócsapággal vagy padlócsukóval kombinálható

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Kézi tolófalrendszer lengőajtók - fix csatlakozású - IGG \*

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országoként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.