

Termék adatlap

Kézi tolófalrendszer

mozgatható átjáróajtó – IGG *



Bejárati elem IGG kialakítású, zárt üveg válaszfalaknál

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltér és védett kültér
- Pozíció az üveg válaszfal parkolóterénél
- Lineáris tengelyfutáshoz alkalmazható
- Max. 3500 mm belső magasságig alkalmazható
- Max. 1250 mm elemszélességig alkalmazható



Kézi tolófalrendszer mozgatható átjáróajtó - IGG *

TERMÉKJELLEMZŐK

- Körbefutó, integrált profil a funkcionális egységek felfogatásához
- Kiváló minőségű építészeti kialakítás
- 6 mm-es vagy 8 mm-es egyrétegű biztonsági üveg mindkét oldalon profillal összeragasztva
- 22 mm-es szigetelt üveg, központosítva alkalmazható
- Max. 125 kg elemsúly
- Az összes többi elemtípussal kombinálható
- Integrált zárószervezet (Boxer 2-4V)

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

Kézi tolófalrendszer mozgatható átjáróajtó - IGG *

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.