

Termék adatlap

Perlan 140 üveg



Tolóvasalat üvegszárnyhoz és mennyezeti szereléshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Erős forgalmat bonyolító beltéri tolóajtók
- Lakó-, iroda- és konferenciaépületek, valamint szállodák
- Vasalatszerelés minden látható területen
- Egy- és többszárnyú tolóajtók
- Rögzítés a mennyezeten

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Tolóvasalat max. 140 kg szárny súlyhoz
- Üvegszárnyakhoz
- Egy- vagy kétoldali behúzáscsillapítással
- Az állítható magasságkiegyenlítés kiegyenlíti a mennyezet és a futóprofil közötti egyenetlenségeket
- A görgőskocsikba beépített, precíziós golyóscsapágyak különösen halk járást biztosítanak toláskor
- A DIN EN 1527 szerint 100 000 ellenőrzési cikluson át vizsgált élettartam

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	Perlan 140 üveg
Szárny anyaga	Egyrétegű biztonsági üveg (ESG-H), Többrétegű biztonsági üveg (VSG ESG-ből)
Szárny súly (max.)	140 kg
Szárnyak száma	Egyszárnyú
Szárny szélesség (min.)	500 mm
Szárny szélesség (max.)	1640 mm
Szárny magasság (max.)	3500 mm
Min. szárnyvastagság	8 mm
Max. szárnyvastagság	12.76 mm
Futósínprofil geometriája	Egyenes
EN 1670 korrózióállóság	2 (EN 1670 szerint: 0. osztály = nincs meghatározva, 1. osztály = alacsony, 2. osztály = közepes, 3. osztály = magas, 4. osztály = nagyon magas, 5= rendkívül magas)
EN 1527 folyamatos működésre való alkalmasság	100 000 ellenőrzési ciklus
Szerelési mód	Fal, Mennyezet
DIN irány	balos / jobbos
Felpattintható burkolatok	Szögletes
Kézi működtetés	Igen
Felület	eloxált
Szín	EV1