

# Termék adatlap

## A4301L-B 2POL \*



Nyugalmi áramú elven működő ajtónyitó, ajtójelző érintkező és csökkentett nyitóerő

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Normál ajtók ajtómozgatóval és belépésvezérléssel
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyenáramhoz



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyenáram esetén csaknem zajtalan nyitás egyetlen kattintással
- Működés a nyugalmi áram elve alapján az ajtó áramszünet esetén történő engedélyezéséhez
- A kéttekerceses technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Zárnyelv által működtetett ajtójelző érintkező
- Kompakt méretek
- Csökkentett ajtónyitási erő ajtómozgatókkal történő kombináláshoz
- Könnyen szerelhető, előszerelt csatlakozócsavarok

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	A4301L-B 2POL *
Méretek	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatalási mélység	4.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Igen
Munkaáram	Nem
Cseredarab	Nem
Feszültség tartós üzemben	24 V DC +/- 15%
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Nem
Mechanikus reteszoldás	Nem
ajtófelügyelet	Igen
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen

### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	DIN irány
A4301L-B vektoros ajtónyitó *	Működési elv: Nyugalmi áram / gyenge zárnyelvrugóval / ajtójelző érintkezővel / Tartós üzemre való alkalmasság: 24 V DC +/- 15% / Áramfelvétel: 150 mA (24 V-on) / Méret (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	piros	15.8 x 75.7 x 25 mm	balos / jobbos

# A4301L-B 2POL \*



---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.