

Termék adatlap

A5000--E *



Ajtónyitó jelprocesszorral

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Normál és füstgátló ajtók ajtómozgatóval
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyenáramhoz

TERMÉKJELLEMZŐK

- Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz
- Jelprocesszor áramtakarékos üzemmóddal és automatikus feszültségbeállítással
- A kététekerceses technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Kompakt méretek
- A zárnyelv biztonságos lekérdezése még nagy előőterhelés esetén is

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	A5000--E *
Méretek	15.8 x 62.8 x 25.5 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatolási mélység	6.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Cseredarab	Nem
Feszültség tartós üzemben	12 - 24 V DC +/- 15%
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Igen
Mechanikus reteszoldás	Nem
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen
Kététekerceses technika	Igen
Jelprocesszor áramtakarékos üzemmóddal	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek	DIN irány	Szerelési mód
A5000--E kompakt ajtónyitó	Működési elv: Munkaáram / Integrált jelprocesszorral / Nyomatékérintkező: 12 - 24 V DC / Tartós üzemre való alkalmasság: 12 - 24 V DC / Áramfelvétel: max. 500 mA / Méret (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	145182	15.8 x 62.8 x 25.5 mm	balos / jobbos	az ajtótokban

A5000--E *



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.