

Termék adatlap

FT500-FB *



Ajtónyitó nyelvvezetővel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűzgátló ajtók ajtómozgatóval
- Szerelés balra vagy jobbra nyíló ajtókra, valamint függőlegesen vagy vízszintesen lehetséges
- Csatlakozás egyen- vagy váltóáramhoz



TERMÉKJELLEMZŐK

- Engedély füst- és tűzgátló ajtókhöz
- Egyenáram esetén csaknem zajtalan nyitás egyetlen kattintással
- A kéttekereszes technika nagy üzemi feszültségtartományt tesz lehetővé
- Integrált bipoláris EMC védődióda, amely védi a csatlakoztatott elektronikai komponenseket a visszafeszültségtől
- Kompakt méretek
- Nyelvvezető zárt profilélű ajtóba történő beépítéshez

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	FT500-FB *
Méretek	22.8 x 61.8 x 27.7 mm
DIN irány	balos / jobbos
Beállítási pozíció x raszterméret	4 x 0.75 mm
Nyelvbehatolási mélység	6.5 mm
Vízszintes / függőleges beépítési helyzet	Igen
Nyugalmi áram	Nem
Munkaáram	Igen
Cseredarab	Nem
Feszültség tartós üzemben	12V / 24V AC/DC
Jóváhagyó nyilatkozat füstgátló ajtókhöz	Igen
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Mechanikus reteszoldás	Nem
Integrált bipoláris EMC védődióda	Igen
Kéttekereszes technika	Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méretek	DIN irány
FT500-FB tűzgátló ajtó ajtónyitó	Működési elv: Munkaáram / nyelvvezetővel / Nyomatékérintkező: 12 - 48 V AC/DC / Tartós üzemre való alkalmasság: 12 vagy 24 V AC/DC +/- 15% / Áramfelvétel: 200 mA (12 V-on) / 100 mA (24 V-on) / Méret (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	164906	22.8 x 61.8 x 27.7 mm	balos / jobbos



* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.