

Termék adatlap

TS 5000 L SoftClose *



Pánttal ellentétes oldali EN 3-6 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukókhöz, egyénileg állítható csukási sebességgel, 0-15° ajtó nyílásszöggel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbos és balos ütközőajtók
- Max. 1400 mm szárny szélességű ütközőajtók
- Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon és ajtótokra szerelés a pántoldalon

TERMÉKJELLEMZŐK

- Fokozatmentesen előlről beállítható csukóerő
- Az optikai csukóerő kijelzés biztosítja a helyes beállítást
- A csukási sebesség szeleppel előlről beállítható
- A végzárás / végzárási fékezés szeleppel előlről beállítható
- A nyitáscsillapítás szeleppel előlről beállítható
- Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
- A kis számú alkatrésznek és a gyors beállításnak köszönhetően kis szerelési igényű

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 5000 L SoftClose *
Szárnyszélesség (max.)	1400 mm
Szerelési mód	Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pántoldalon
Nyílásszög (max.)	120 °
Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó	Igen
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként	Igen
Hosszúság	287 mm
Szélesség	47 mm
Magasság	60 mm
Beállítható csukóerő	Igen, fokozatmentes
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Igen, szeleppel
Végzárási sebesség, beállítható	Igen
Integrált nyitáscsillapítás	Igen, hidraulikusan beállítható
Csukóerő-állítás helye	Elöl
Optikai csukóerő kijelző	Igen
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Integrált füstkapcsoló	Nem



VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosító szám	Szín	Méret	DIN irány
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Csukóerő EN 3–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárási sebeséggel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	191210	RAL szerint	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Csukóerő EN 3–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárási sebeséggel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	191272	Nemesacélhoz hasonló	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Csukóerő EN 3–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárási sebeséggel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	191211	fehér RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Csukóerő EN 3–6, nyitáscsillapítással és integrált, fokozatmentesen beállítható végzárási sebeséggel az ajtó lefékezéséhez (csúszósín és kar nélkül)	191209	ezüstszínű	287 x 47 x 60 mm	balos / jobbos

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.