

# Termék adatlap

# ECdrive T2 motor \*



Automatikus lineáris tolóajtó mozgató max. 140 kg  
szárnysúlyú ajtókhöz



## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egy- és kétszárnyú tolóajtó rendszerek
- Nagy gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók
- Komplett megoldás GCprofile Therm profilos és felülvilágítós bejárati területekhez
- A tömítettséggel vagy az energiahatékonysággal szembeni megnövelt követelmények esetén
- 700 és 3000 mm közötti nyitási szélességek lehetségesek
- A célra alkalmas profilrendszerek finomkeretes, ISO és mono üveges profilrendszerek, GCprofile Therm, egyrétegű biztonsági üveg szorítóprofil, helyszíni tok- és faszárny

## TERMÉKLEÍRÁS

Az ECdrive T2 keskeny formája új kialakítási lehetőségeket teremt, és kitűnő ár-teljesítmény aránnyal rendelkezik. A GCprofile Therm profilrendszerrel összekapcsolva az energiahatékonyság is javul.

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Keskeny forma mindössze 100 mm burkolatmagassággal a nagyobb kialakítási szabadságért
- Kettes görgőkocsival és GCprofile Therm-mel max. 140 kg szárny súlyhoz
- Konnektivitás GEZE Cockpit segítségével lehetséges
- Hatékony szerelés az előfűrt futósínek és a hosszlyukaknak köszönhetően
- A csapadékvíz ellenőrzött elvezetéséhez átmenő padlóvezető kapható
- Az integrált kábelvezetők megkönnyítik a kábelek elvezetését
- Nyílt szabvány (BACnet) segítségével hálózatba kapcsolható és integrálható az épületautomatizálásba.
- Önálló hibafelismerés és naplózás
- Szabadon paraméterezhető be- és kimenetek különböző funkciókhoz
- Integrált akkumulátor vésznyitáshoz és vészárúhoz áramszünet esetére
- Az öntisztító görgőkocsi csökkenti a karbantartási szükségletet
- A különböző mechanikus és elektromos reteszelvek opcióként kaphatók

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	ECdrive T2 motor *
Magasság	100 mm
Mélység	190 mm



## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Tápfeszültség
ECdrive T2 motor *	Ajtómozgató rendszer magas mozgató ciklusú lineáris tolóajtókhoz	180374	230 V

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.