

Termék adatlap

TS 500 N EN3

csukótest



Alaptest EN3 padlócsukóhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűz- és füstgátló ajtók
- Jobbra vagy balra nyíló ütköző- és lengőajtók
- Max. 950 mm szárny szélességű és 100 kg szárny súlyú ütköző- és lengőajtók
- Rejtett padlóra szerelés



TERMÉKJELLEMZŐK

- EN3 fix csukóerő
- Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható
- A csukási sebesség egyénileg beállítható
- Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót
- Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót
- Az összes funkció beállítható felülről és beszerelt állapotban is.

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 500 N EN3 csukótest
Alkalmazás ütköző-/lengőajtón	Ütközőajtó, Lengőajtó
Nyílásszög (max.)	170 °
Szárnyszélesség (max.)	950 mm
Szárnysúly (max.)	100 kg
DIN irány	balos / jobbos
Szabványoknak való megfelelés	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Hosszúság	278 mm
Szélesség	82 mm
Magasság	42 mm
Cementdoboz állítási tartománya hosszában	10 mm
Cementdoboz állítási tartománya szélességében	10 mm
Cementdoboz állítási tartománya magasságában	6 mm
Beállítható csukóerő	Nem
Csukási sebesség beállítható	Igen
Beállítható végzárás	Nem
Integrált nyitáscsillapítás	mechanikusan rögzített
Biztonsági szelep túlterhelés ellen	Igen
Termostabil szelepek	Igen
Csukási hatás ekkortól	170 °
Tűzgátló ajtók nyitva tartása	Nem
Rögzítési tartomány	85 ° - 120 °

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Méret	DIN irány	Rögzítés
GEZE TS 500 N EN3 csukó	Csukóerő EN3, opcionálisan fix mechanikus rögzítéssel (takarólemez és tartozékok nélkül)	103086	278 x 82 x 42 mm	balos / jobbos	org.mozilla.javascript.Un defined@f559196