

# Termék adatlap

## GC 363+ \*



Kombinált érzékelő automata tolóajtók vezérléséhez és biztosításához tíz beállítható fényfüggöny konfigurációval

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Automata tolóajtók vezérlése és biztosítása
- Bel- és kültéri ajtók
- Nehezített talajviszonyok, pl. fényvisszaverő padló, lábtörlő, fémsínek
- Falra, mennyezetre vagy mennyezetbe beépített szerelés

## TERMÉKLEÍRÁS

Ez az aktív infravörös érzékelő biztosítja az EN 16005 / DIN 18650 szerinti tolóajtókon és az EN 16005 szerinti forgóajtókon a veszélyzónát. A tízféle fényfüggönybeállítás lehetővé teszi a pontosabb védelmet a különböző ajtóhelyzetekben. Az optimalizált ház megakadályozza a nem kívánatos rovarok bejutását. Ezenkívül az aktív infravörös ablakok szükség esetén tisztíthatók vagy cserélhetők, ha eltávolítják őket.

## TERMÉKJELLEMZŐK

- Radaros mozgásérzékelő infravörös fényfüggönnyel
- Megbízható érzékelés 3500 mm-es szerelési magasságig
- Tíz beállítható fényfüggöny-konfiguráció további fényvisszaverő prizmák nélkül
- Kis szerelési igény az egy készülékben kombinált vezérlésnek és biztosításnak köszönhetően
- A haladási irány felismerése és a keresztező forgalom kitakarása csökkenti az épület energiafogyasztását
- Minden beállítás elvégezhető távirányítóval
- Az üzembe helyezéskor LED-ek segítik a belső fényfüggöny optimális pozicionálását az ajtószárnyak előtt

## MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	GC 363+ *
Méret	270 x 58 x 58 mm
Technológia	Elektromágneses radarhullámok / aktív infravörös sugarak
Aktív infravörös érzékelők száma	2
Üzemi feszültség	12-24 V DC/AC
Üzemi áram	125 mA
Kimenet	Potenciálmentes reléérintkező
Védettség	IP54
Kábelcsatlakozási mód	Dugós rendszercsatlakozó
Csatlakozókábel hossza	2600 mm
Beállíthatóság	gombnyomással, távirányítóval
Szerelési magasság (min.)	2000 mm
Szerelési magasság (max.)	3500 mm
Üzemi hőmérséklet	-25 - 55 °C
Páratartalom	0-95 % relatív, nem kondenzáló
Szabványoknak való megfelelés	EN 16005, DIN 18650

## VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószá m	Szín	Méreték	Kimenet
GC 363+ R *	Kombinált érzékelő automata tolóajtók vezérléséhez és biztosításához	203854	fekete	270 x 58 x 58 mm	Potenciálmentes reléérintkező
GC 363+ SF *	Kombinált érzékelő automata tolóajtók vezérléséhez és biztosításához	203856	fekete	270 x 58 x 58 mm	

## TARTOZÉKOK

### GC 363 / GC 339 MENNYEZETI BEÉPÍTŐKÉSZLET

Beépítőkészlet a jelző mennyezetbe történő beépítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá ám	Szín	Méreték
GC 363 / GC 339 mennyezeti beépítőkészlet	Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe / GC 363+ / GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	151254	fehér	360 x 83.3 x 20.5 mm
GC 363 / GC 339 mennyezeti beépítőkészlet	Beépítőkészlet a jelző beépítéséhez a mennyezetbe / GC 363+ / GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	151253	fekete	360 x 83.3 x 20.5 mm

### GC 363 / GC 339 VÉDŐBURKOLAT \*

Védi az érzékelőt kültéri telepítés esetén



Megnevezés	Leírás	Azonosítószá ám	Szín	Méreték
Védőburkolat GC 363, GC 339 számára	Védelem a csapadék ellen kültéri telepítés esetén / GC 363+ / GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis	158250	fekete	309 x 73 x 73 mm

**GC 363 MENNYEZETI RÖGZÍTŐKONZOL \***

Az érzékelő mennyezetre történő rögzítéséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
GC 363 mennyezeti rögzítőkonzol *	GC 363+ érzékelőkkel kompatibilis	151256	Mennyezet, Kiváltó

**KÖRÍVADAPTER GC 363-HOZ**

Az érzékelők körtoolóajtókra vagy forgóajtókra történő felszereléséhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Körívadapter GC 363-hoz	GC 363+ érzékelőkkel kompatibilis	151255	fekete

**SMART DAISY CHAIN HUB \***


Löklet akár három GC 363+ kombinált érzékelő soros kapcsoláshoz



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Smart Daisy Chain Hub *	Hub akár három lineáris tolóajtóérzékelő soros kapcsoláshoz. Kizárólag a GC 363+ és GC 339+ érzékelőkkel kompatibilis.	203860	kék

**GC 363 S INTERFÉSZ \***

Bedugható interfészpanel legfeljebb két önfelügyelő GC 363 SF kombinált érzékelő soros kapcsolásához





---

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szerelési mód
GC 363 S interfész *	Interface für die Reihenschaltung von maximal zwei GC 363+ SF bzw. GC 363 SF Kombimeldern für die Varianten FR-RWS, FR-LL und FR-DUO	151361	Integrált

---

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.